

Differenzregler

AquaControl III

Der Klassiker zur Ofenregelung

Der Differenzregler AquaControl III ist der „kleine Bruder“ der MasterControl. Er kommt zum Einsatz, wenn der Kaminofen ohne Solaranlage betrieben werden soll und der Energiespeicher in Reihe zum Kessel geschaltet wird (Reihenschaltung). Der Temperaturdifferenzregler mit 2 drehzahlge Regelten Relaisausgängen und 4 Fühlereingängen regelt die AquaLoad-Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz, außerdem das 3-Wege-Ventil. Die Bedienung erfolgt über 3 Tasten mit LCD Grafikanzeige. Mit 4 vorprogrammierten Grundschemen, Antiblockierschutz für Ofenpumpe, Maximalltemperaturbegrenzung, Zieltemperaturresteuerung, Zeitschaltuhr für 3-Wege-Ventil, Betriebsstundenzähler.

Das Zubehör beinhaltet die Befestigung für die Wandmontage und 4 Fühler.



Technische Daten

| | |
|------------------|---|
| Gerät B/H/T | 110 x 172 x 46 mm |
| Schaltausgänge | 2 Halbleiterausgänge + 2 PWM-Ausgänge |
| Fühlereingänge | 4 x PT 1000 |
| Temperaturfühler | 4 Stück PT 1000 |
| Einbau | Wandmontage, Schalttafeleinbau möglich |
| Anzeige | LC-Monitoring-Display mit Textunterstützung |
| Bus | Resol VBus |
| Schaltleistung | 1 (1) A 240V |

Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt.
Differenzregler AquaControl III

Bestellnummer
9213 22

EAN-Code
4029808492639