

Leistungserklärung gemäß Verordnung (EU) 305/2011  
Declaration of performance according to Regulation (EU) 305/2011

Nr. / No. K158-CPR-2018\_DE\_GB

<b>1. Typ / type</b>	K158 / K158F* Herde für feste Brennstoffe mit Warmwasserbereitung (EN 12815:2001/ A1:2004/AC:2007) / <i>cooker burning solid fuel with water supply (EN 12815: 2001/ A1:2004/AC:2007)</i>
Serien-/Fert.Nr. / <i>serial/production no.</i>	ab / <i>off</i> > 18 04 0001 (No.-type-year-production serial No.-pieces)
<b>2. Verwendungszweck / use of the construction product</b>	Herde für feste Brennstoffe in Gebäuden mit Heiz- und Brauchwasserbereitung / <i>cooker with solid fuel in building with water supply</i>
<b>3. Hersteller / trade mark</b>	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 0 Fax +49 (0)89 320 84 – 238 <a href="mailto:info@wamsler.eu">info@wamsler.eu</a> <a href="http://www.wamsler.eu">www.wamsler.eu</a>
<b>4. Bevollmächtigter / authorised representative</b>	Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Technische Leitung Herr Andreas Freund Adalperostraße 86 85737 Ismaning – Germany Tel. +49 (0)89 320 84 – 213 Fax +49 (0)89 320 84 – 216 <a href="mailto:a.freund@wamsler.eu">a.freund@wamsler.eu</a>
<b>5. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V / systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V</b>	System 3
<b>6. Das notifizierte Prüflabor hat nach System 3 die Erstprüfung durchgeführt / the notified laboratory performed of the product type on the basis of type testing under system 3</b>	
Benannte Stelle / <i>notified body</i>	RRF Feuerstättenprüfstelle Im Lipperfeld 34 b 46047 Oberhausen – Germany
Prüflabor Nr. / <i>notified body no.</i>	1625
Prüfbericht Nr. / <i>test report no.</i>	RRF – 15 07 1391 / RRF – 15 09 2016 / RRF – 15 17 4813*
Prüfberichtsdatum / <i>date of the report</i>	08.11.2007 / 16.11.2009 / 19.01.2018*

<b>7. Harmonisierte technische Spezifikationen / harmonized technical specification</b>	EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007
<b>Wesentliche Merkmale / Essential characteristics</b>	<b>Leistung / performance</b>
<b>Brandverhalten / reaction to fire</b>	A1
<b>Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien / safety distance to combustible material</b>	Mindestabstand in mm / <i>minimum distances in mm</i> Hinten / rear = 200 mm Seite Feuerraum / sides = 200 mm <i>firering</i> Seite Backofen / sides oven = 200 mm Oben / ceiling = 800 mm Vorne / front = 500/800* mm Boden / floor = 0 mm
<b>Brandgefahr durch herausfallen von brennendem Brennstoff / risk of burning fuel falling out</b>	Erfüllt / pass
<b>Reinigbarkeit / cleanability</b>	Erfüllt / pass
<b>Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products</b>	CO 0,11 % (1,31 g/m <sup>3</sup> )
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance</b>	keine Leistung festgestellt / NPD
<b>Oberflächentemperatur / surface temperature</b>	Erfüllt / pass
<b>Elektrische Sicherheit / electrical safety</b>	nicht zutreffend / not applicable
<b>Max. Betriebsdruck / max. operation pressure</b>	2,5 bar
<b>Abgastemperatur in der Messstrecke / flue gas temperature at the measuring section</b>	157 °C
<b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung / flue gas outlet temperature (spigot) by nominal heat output</b>	210 °C
<b>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</b>	keine Leistung festgestellt / NPD
<b>Wärmeleistung, Energieeffizienz / thermal output, efficiency</b>	Erfüllt / pass
Nennwärmeleistung / nominal heat output	22,3 kW
Raumwärmeleistung / room heating output	8,3 kW
Wasserwärmeleistung / water heating output	14,0 kW
<b>Wirkungsgrad / efficiency</b>	η (81 %)
<b>Dauerhaftigkeit / durability</b>	Erfüllt / pass
<p><b>8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3. / the performance of the product is in conformity with the declared performance in point 7. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.</b></p>	

Unterzeichnet im Namen des Herstellers / signed on behalf of the manufacturer

Andreas Freund, Technische Leitung / technician leader Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH

Name und Funktion / name and function


Ismaning, den 22.01.2018


Ort und Datum / place and date of issue

ppa.

Unterschrift / signature

Typenschild  
type plate

	
<b>Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH</b> Adalperostraße 86, D - 85737 Ismaning 07 Nr./No. K158-CPR-2018 EN 12815:2001/A2:2004/AC:2007	
Prüfstelle Nr. / NB No.: 1625	
Herd für feste Brennstoffe mit Warmwasserbereitung in Gebäuden (Dauerbrandfeuerstätte) / cooker burning solid fuel with water supply	
<b>Typ / type:</b> <b>Art. Nr. / Article No.:</b> <b>Fert. Nr. / Serial No.:</b>	<b>K158</b> <b>W2000158xxxx</b> <b>1804xxxx</b>
<b>Brandsicherheit / fire safety</b>	Erfüllt / pass
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen / safety distance to combustible material	Hinten / rear (1) 200 mm Seite / sides (2) 200 mm Vorne / front (3) 500 mm Decke / ceiling 800 mm Boden / floor 0 mm
<b>Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products</b>	Erfüllt / pass
CO Emissionen - Scheitholz / fire wood CO emission - Braunkohlebriketts / b.coal	0,11 % / 1,31 g/m <sup>3</sup> 0,10 % / 1,25 g/m <sup>3</sup>
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance</b>	NPD
<b>Oberflächentemperatur / surface temperature</b>	Erfüllt / pass
<b>Elektrische Sicherheit / electrical safety</b>	nicht zutreffend / not applicable
<b>Reinigbarkeit / cleanability</b>	Erfüllt / pass
<b>Max. Betriebsdruck / max. operation pressure</b>	2,5 bar
<b>Abgastemperatur (i.d. Messstrecke) (ta) / flue gas temperature at the measuring section</b>	157 °C / 169 °C
<b>Abgastemperatur am Stutzen / flue gas outlet temperature (spigot)</b>	210 °C / 240 °C
<b>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</b>	NPD
<b>Wärmeleistung / thermal output</b>	Erfüllt / pass
- Nennwärmeleistung / nominal heat output	22,3 / 22,2 kW
- Raumwärmeleistung / room heating output	8,3 / 8,2 kW
- Wasserwärmeleistung / water heating output	14 / 14 kW
- Wirkungsgrad / efficiency (η)	81,7 % / 78,5 %
<b>Dauerhaftigkeit / durability</b>	Erfüllt / pass
<b>zulässige Brennstoffe / useable fuels</b>	Scheitholz / Braunkohlebriketts fire wood / brown coal briquet
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung / suitability for multiple connecting</b>	Ja / yes
<b>Emissionen (Ergänzung) / emission</b>	
- Staub/dust Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,04 / < 0,04 g/m <sup>3</sup>
- OGC Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,08 / < 0,08 g/m <sup>3</sup>
- NOx Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,13 / < 0,14 g/m <sup>3</sup>
<b>Emissionen (Anforderung 15a B-VG)</b>	Erfüllt / pass
- CO Scheitholz	821 mg/MJ
- Staub Scheitholz	24 mg/MJ
- OGC Scheitholz	44 mg/MJ
- NOx Scheitholz	79 mg/MJ
<b>Wärmeleistung Scheitholz</b>	7,4-22,3 kW
Prüfbericht Nr.: RRF-15 07 1391 / 15 09 2016 vom 08.11.2007 / 16.11.2009	
Angaben Schweiz VKF Nr. 18644	
Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung! / Please read before commissioning, the instruction manual in detail!	

	
<b>Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH</b> Adalperostraße 86, D - 85737 Ismaning 18 Nr./No. K158-CPR-2018 EN 12815:2001/A2:2004/AC:2007	
Prüfstelle Nr. / NB No.: 1625	
Herd für feste Brennstoffe mit Warmwasserbereitung in Gebäuden (Dauerbrandfeuerstätte) / cooker burning solid fuel with water supply	
<b>Typ / type:</b> <b>Art. Nr. / Article No.:</b> <b>Fert. Nr. / Serial No.:</b>	<b>K158F</b> <b>W2000158xxxx</b> <b>1804xxxx</b>
<b>Brandsicherheit / fire safety</b>	Erfüllt / pass
Sicherheitsabstand zu benachbarten brennbaren Bauteilen / safety distance to combustible material	Hinten / rear (1) 200 mm Seite / sides (2) 200 mm Vorne / front (3) 800 mm Decke / ceiling 800 mm Boden / floor 0 mm
<b>Emissionen aus Verbrennungsprodukten / emission of combustion products</b>	Erfüllt / pass
CO Emissionen - Scheitholz / fire wood CO emission - Braunkohlebriketts / b.coal	0,11 % / 1,31 g/m <sup>3</sup> 0,10 % / 1,25 g/m <sup>3</sup>
<b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen / Release of dangerous substance</b>	NPD
<b>Oberflächentemperatur / surface temperature</b>	Erfüllt / pass
<b>Elektrische Sicherheit / electrical safety</b>	nicht zutreffend / not applicable
<b>Reinigbarkeit / cleanability</b>	Erfüllt / pass
<b>Max. Betriebsdruck / max. operation pressure</b>	2,5 bar
<b>Abgastemperatur (i.d. Messstrecke) (ta) / flue gas temperature at the measuring section</b>	157 °C / 169 °C
<b>Abgastemperatur am Stutzen / flue gas outlet temperature (spigot)</b>	210 °C / 240 °C
<b>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins) / mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</b>	NPD
<b>Wärmeleistung / thermal output</b>	Erfüllt / pass
- Nennwärmeleistung / nominal heat output	22,3 / 22,2 kW
- Raumwärmeleistung / room heating output	8,3 / 8,2 kW
- Wasserwärmeleistung / water heating output	14 / 14 kW
- Wirkungsgrad / efficiency (η)	81,7 % / 78,5 %
<b>Dauerhaftigkeit / durability</b>	Erfüllt / pass
<b>zulässige Brennstoffe / useable fuels</b>	Scheitholz / Braunkohlebriketts fire wood / brown coal briquet
<b>Eignung zur Mehrfachbelegung / suitability for multiple connecting</b>	Ja / yes
<b>Emissionen (Ergänzung) / emission</b>	
- Staub/dust Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,04 / < 0,04 g/m <sup>3</sup>
- OGC Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,08 / < 0,08 g/m <sup>3</sup>
- NOx Scheitholz / Braunkohlebriketts	< 0,13 / < 0,14 g/m <sup>3</sup>
<b>Emissionen (Anforderung 15a B-VG)</b>	Erfüllt / pass
- CO Scheitholz	821 mg/MJ
- Staub Scheitholz	24 mg/MJ
- OGC Scheitholz	44 mg/MJ
- NOx Scheitholz	79 mg/MJ
<b>Wärmeleistung Scheitholz</b>	7,4-22,3 kW
Prüfbericht Nr.: RRF-15 17 4813 vom 19.01.2018	
Angaben Schweiz VKF Nr. 18644	
Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung! / Please read before commissioning, the instruction manual in detail!	