

# SMART 60




Certificate model name : SMART 60



## Einsatz Holzherde / Einsatz holzherde freie installation

# CADEL

Nennwärmeleistung	kW	6,5
Min - Nennwärmeleistung	kW	-
Eingebrachte heizleistung (max)	kW	7,7
Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Min - Nennwärmeleistung - Wasseranteil	kW	-
Wirkungsgrad bei Nennleistung	%	85,1
Wirkungsgrad bei Min Leistung	%	-
Raumheizvermögen	m <sup>3</sup>	185
CO bei 13% O <sub>2</sub>	%	0,085
CO bei 13% O <sub>2</sub> (bei Min Leistung)	%	-
Emissionen CO (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	1062
Emissionen OGC (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	64
Emissionen NOX (13% O <sub>2</sub> ) (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	90
Feinstaubinhalt bei 13% O <sub>2</sub> (min-max)	mg/Nm <sup>3</sup>	21
Wasserbehälter	l	-
Inhalt Pelletbehälter	kg	-
Brennstoff		Legna
Pelletverbrauch (pro Stunde)	kg/h	1,8
Betriebsautonomie	h	-
Elektrische Leistungsaufnahme bei Zündung (max)	W	-
Elektrische Leistungsaufnahme in Betrieb	W	50
Netzspannung / Frequenz	V - Hz	230 - 50
Mindestförderdruck	Pa	12
Abgasstutzen	mm	140
Verbrennungsluftanschluss	mm	-
Abgasmassenstrom (min-max)	g/sec	6,3
Abgastemperatur (max)	°C	185
Nettogewicht	kg	123
Bruttogewicht (mit Verpackung)	kg	136
Rauchabzug	siehe	A
Öffnungen für die Verbrennungsluft	siehe	B
Kanalauslass	siehe	-
Warmluft Kanalisierbar bis zu	m	-



## KOMBINATIONEN

71204010	GRUNDKÖRPER	EAN 8053859014669
6920002	Metall anthrazit	EAN 8053859012207
6920003	Metall Elfenbein	EAN 8053859012214
6920004	Metall Rot	EAN 8053859012221
6921009	Edelstahl	EAN 8053859013884

### OPTIONAL

5020005	Ästhetische Standfüße	EAN 8053859012597
5020006	Sockel aus Edelstahl	EAN 8053859012603
5020008	Backsplash Edelstahl H4	EAN 8053859012627
5020009	Backsplash Edelstahl H6	EAN 8053859012634
5020014	Abdeckung	EAN 8053859012689
5021005	140/150 mm Anschluss	EAN 8053859014256

## PLUS



Kochen



Abgasstutzen Hinten u. Oben Zentra



Feuerraum aus Schamotte mit



OPTIONAL Lüftung kit + Beleuchtung



Sicht des Backofens



Gusseisentür




Built - in



Freestanding


## OFENVERPACKUNG



L (cm)	H (cm)	P (cm)
77	100,5	79


VOLUMEN (m <sup>3</sup> )
0,61

## VERKLEIDUNG VERPACKUNG



	L (cm)	H (cm)	P (cm)
Metall	60	13,5	80

## LAGERUNG



## LKW MENGE

