

# Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011

Nr.: LE29154502

**Camina Schmid**

1. Produkt Ekko 34(34)
2. Verwendungszweck Raumheizung in Gebäuden ohne Heiz- und Brauchwasserbereitung
3. Hersteller Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG  
Gewerbepark 18 | 49143 D-Bissendorf  
info@camina-schmid.de | www.camina-schmid.de
4. Bevollmächtigter -
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes System 3
6. Das notifizierte Prüflabor RRF - Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH  
D-46047 Oberhausen – notified body number: 1625  
hat nach dem System 3 die Erstprüfung durchgeführt.  
RRF - 29 15 4502
7. Prüfbericht Nr. 7.

## Leistungserklärung

Harmonisierte technische Spezifikationen	EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007
<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
Brandsicherheit	Erfüllt
Brandverhalten	A1
Mindestabstand zu brennbaren Materialien	Strahlungsbereich 800 mm
Mindestdämmstärke (bez. auf SILCA® 250KM) / Abstand zwischen Einsatz und Dämmung	Boden - / 0 mm Hinten 60 mm / 70 mm Seite 60 mm / 70 mm
Brandgefahr durch Herausfallen von brennendem Brennstoff	Erfüllt
Reinigbarkeit	Erfüllt
Emissionen von Verbrennungsprodukten (bei Scheitholz)	CO-Gehalt 1250 mg/Nm <sup>3</sup> 0,1%
Oberflächentemperatur	Erfüllt
Elektrische Sicherheit	Nicht zutreffend
Freisetzung von gefährlichen Stoffen	Keine Leistung festgestellt/NPD
max. Betriebsdruck	Nicht zutreffend
Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung (bei Scheitholz)	275 °C
Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)	Keine Leistung festgestellt/NPD
Wärmeleistung / Energieeffizienz	Erfüllt
Nennwärmeleistung Raumwärmeleistung Wasserwärmeleistung	7 kW 7 kW Nicht zutreffend
Wirkungsgrad (bei Scheitholz)	83 %

8. Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers



Colin Rokossa | Geschäftsführung  
Bissendorf, 09.01.2023

Produkt Ekko 34(34)

Prüfbericht Nr.	RRF - 29 15 4502
Brennstoff	Scheitholz

**Wertetripel bei Nennwärmeleistung (Betrieb geschlossen)**

Abgasmassenstrom 6,4 g/s

Abgastemperatur am Stutzen 275 °C

erforderlicher Förderdruck 12 Pa

**Emissionswerte (bezogen auf 13% O<sub>2</sub>) und Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung (Betrieb geschlossen)**

CO-Gehalt	1250 mg/Nm <sup>3</sup>	842 mg/MJ	0,1 %
-----------	-------------------------	-----------	-------

Staub-Gehalt	34 mg/Nm <sup>3</sup>	22 mg/MJ
--------------	-----------------------	----------

NOx-Gehalt	115 mg/Nm <sup>3</sup>	76 mg/MJ
------------	------------------------	----------

OGC-Gehalt	80 mg/Nm <sup>3</sup>	48 mg/MJ
------------	-----------------------	----------

Wirkungsgrad	83 %
--------------	------

**Mehrfachbelegung des Schornsteins mit geschlossener Tür möglich!**

**Bitte beachten Sie die Montage- und Betriebsanleitung!**

**Emissionsgrenzwerte (bezogen auf 13 % O<sub>2</sub>) und Mindestwirkungsgrad**

**1. BlmSchV Stufe 2 (Deutschland)**

CO-Gehalt	1,25 g/Nm <sup>3</sup>	✓
Staub-Gehalt	0,04 g/Nm <sup>3</sup>	✓
Wirkungsgrad	75 %	✓

**Luftreinhalteverordnung – LRV (Schweiz)**

CO-Gehalt	1500 mg/Nm <sup>3</sup>	✓
Staub-Gehalt	75 mg/Nm <sup>3</sup>	✓