

42. Technische Daten

			LCP 70	LCP 75 A	LCP 75 B	LCP 80
			F1+B1+P	F1+B2+P	F2+B1+P	F2+B2+P
Füllöffnungsöffnung	Breite x Höhe	mm	135 x 245		185 x 245	
Füllraum	Breite x Tiefe	mm	150 x 355		200 x 355	
Brennstofffüllhöhe		mm	100		100	
Bratrohr	Breite x Höhe x Tiefe	mm	320 x 290 x 410	370 x 290 x 410	320 x 290 x 410	370 x 290 x 410
Kochfläche	Breite x Tiefe	mm	657 x 507	707 x 507	707 x 507	757 x 507
	Fläche	m²	0,33	0,36	0,36	0,38
Aschenlade	Herd	Liter	4,5		6,2	
	Pelletsmodul	Liter	5,8		5,8	
Brennstoffvorratsbehälter	Herd	Liter	33,2	36,5	36,5	39,8
	Pelletsmodul	Liter / kg	18 / - 15		18 / - 15	
Brennstoffverbrauch (Pellet)	Heizleistung min. / max.	kg / h	- 0,9 / - 1,5		- 0,9 / - 1,5	
Heizdauer max. Pelletbetr.	Heizleistung min. / max.	h	- 16 / - 10		- 16 / - 10	
Zentralheizeinsatz *	Wasserinhalt	Liter	-		- 11	
Betriebsdruck *	Max.	bar	-		3	
Betriebstemperatur *	Max.	°C	-		95	
Backblech	Breite x Tiefe	mm	300 x 400	350 x 400	300 x 400	350 x 400
Backblech / Grillrost	Breite x Tiefe	mm	300 x 400	350 x 400	300 x 400	350 x 400
Gewicht (incl. Verpackung)	Einbauschrank Emailverkleidung	kg	ca. 310	ca. 322	ca. 325	ca. 337
Verpackung		kg	ca. 30 - 40		ca. 30 - 40	

Leistungsangaben:

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384

Nennwärmeleistung	Holz / Pellet	kW	6 / 2,2 - 5,7		7 (8*) / 2,2 - 6 (7,4*)	
Raumheizleistung *	Holz / Pellet	kW	- / -		3,7 / 2,6	
Wasserheizleistung *	Holz / Pellet	kW	- / -		4,3 / 4,8	
Abgastemperatur	Holz / Pellet	°C	210 / 147		203 (144*) / 147 (115*)	
Abgasmassenstrom	Holz / Pellet	g/s	6 / 7		7 (7*) / 8,5 (8,5*)	
Notwendiger Förderdruck	bei NWL	mbar	0,12 / 0,12		0,11 (0,12*) / 0,12 (0,12*)	

* ... diese Angaben beziehen sich auf Herde mit eingebauten Zentralheizeinsatz (Typenerweiterung Z, als Sonderausstattung)

Elektrische Anschlussdaten

Stromversorgung	230 V AC / 50 Hz	
Leistungsaufnahme (Start / Betrieb)	360 W / 50 W	