

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE in base al regolamento (UE) 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

<b>Codice identificativo unico del prodotto-tipo:</b>	<b>VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1</b>
<b>Modelli:</b>	<b>VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1</b>
<b>Uso previsto del prodotto:</b>	<b>Riscaldamento ambienti residenziali</b>
<b>Fabbricante:</b>	<b>MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia</b>
<b>Marchio commerciale:</b>	<b>MCZ</b>
<b>Sistema AVCP:</b>	<b>System 3</b>
<b>Ente Notificato:</b>	<b>NB 1880</b>
<b>Numero rapporto di prova</b>	<b>1880-CPR-069TR-19</b>
<b>Specifica tecnica armonizzata:</b>	<b>EN 14785:2006</b>

## CARATTERISTICHE ESSENZIALI

<b>Stabilità e resistenza meccanica</b>			
Capacità di carico	0	kg	
<b>Sicurezza antincendio - protezione da materiali combustibili</b>			
Distanza minima da materiali combustibili - sotto (dB)	500	mm	
Distanza minima da materiali combustibili - pavimento frontale (dF)	400	mm	
Distanza minima da materiali combustibili - soffitto (dC)	1030	mm	
Distanza minima da materiali combustibili - retro (dR)	250	mm	
Distanza minima da materiali combustibili - lato (dS)	100	mm	
Distanza minima da materiali combustibili - irraggiamento laterale (dL)	600	mm	
Distanza minima da materiali combustibili - irraggiamento frontale (dP)	1000	mm	
Spessore materiale isolante protettivo	30 mm	(dR-dS-dC)	
Conducibilità termica materiale isolante protettivo ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Classe di temperatura camino	T200G		
<b>Prestazioni - Emissioni</b>		<b>Potenza nominale</b>	<b>Potenza a carico parziale</b>
Monossido di carbonio (CO al 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (NOX al 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Emissioni di composti organici volatili (OGC al 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Emissioni di particolato (PM al 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
<b>Prestazioni - Potenza e rendimento</b>			
Potenza riscaldamento all'ambiente	8,9	kW	2,5 kW
Potenza riscaldamento all'acqua	-	kW	- kW
Rendimento	92,4	%	95,7 %
<b>Utilizzo sicuro e accessibile - dati installazione a camino</b>			
Temperatura fumi in uscita	180	°C	89 °C
Tiraggio minimo	10	Pa	5 Pa
Portata massica dei fumi	6	g/s	2,9 g/s
<b>Efficienza in riscaldamento d'ambiente</b>			
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente	81	%	
Indice di efficienza energetica	123	%	
Classe di efficienza energetica	A+	%	
Assorbimento elettrico alla potenza nominale	106	W	
Assorbimento elettrico alla potenza a carico parziale	14	W	
Assorbimento elettrico in modalità stand by	3	W	
<b>Utilizzo sostenibile delle risorse naturali</b>			
Informazioni sulla sostenibilità ambientale		NPD	

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e I.V.A. IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DÉCLARATION DE PERFORMANCE conformément au règlement (UE) n° 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Code d'identification unique du produit-type :	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modèles :	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Usage prévu du produit :	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
Fabricant :	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Marque commerciale :	MCZ
Système AVCP :	System 3
Organisme Notifié :	NB 1880
Numéro du rapport d'essai :	1880-CPR-069TR-19
Spécification technique harmonisée :	EN 14785:2006

## CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Stabilité et résistance mécanique			
Capacité de charge	0	kg	
Sécurité incendie - protection contre les matériaux combustibles			
Distance minimale des matériaux combustibles - dessous (dB)	500	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant (dF)	400	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - plafond (dC)	1030	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - arrière (dR)	250	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - côté (dS)	100	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral (dL)	600	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal (dP)	1000	mm	
Épaisseur du matériau isolant protecteur	30 mm	(dR-dS-dC)	
Conductivité thermique du matériau isolant protecteur ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Classe de température du conduit de fumée	T200G		
Performances - Émissions		Puissance nominale	Puissance à charge partielle
Monoxyde de carbone (CO à 13 % O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Oxydes d'azote (NOX à 13 % O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Émissions de particules (PM à 13 % O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Performances - Puissance et rendement			
Puissance de chauffage de l'environnement	8,9	kW	2,5 kW
Puissance de chauffage de l'eau	-	kW	- kW
Rendement	92,4	%	95,7 %
Utilisation sûre et accessible - données d'installation du conduit de fumée			
Température des gaz de combustion à la sortie	180	°C	89 °C
Tirage minimum	10	Pa	5 Pa
Masse des gaz de combustion	6	g/s	2,9 g/s
Efficacité en chauffage de l'environnement			
Efficacité énergétique saisonnière en chauffage de l'environnement	81	%	
Indice d'efficacité énergétique	123	%	
Classe d'efficacité énergétique	A+	%	
Consommation électrique à la puissance nominale	106	W	
Consommation électrique à charge partielle	14	W	
Consommation électrique en veille	3	W	
Utilisation durable des ressources naturelles			
Informations sur la durabilité environnementale		NPD	

Les performances du produit ci-dessus identifié sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

<b>Einzigartige Produktkennnummer des Produkttyps:</b>	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
<b>Modelle:</b>	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
<b>Geplanter Einsatz des Produkts:</b>	Raumheizung in Wohngebäuden
<b>Hersteller:</b>	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
<b>Markenname:</b>	MCZ
<b>AVCP-System:</b>	System 3
<b>Benannte Stelle:</b>	NB 1880
<b>Prüfberichtsnummer</b>	1880-CPR-069TR-19
<b>Harmonisierte technische Spezifikation:</b>	EN 14785:2006

## WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Stabilität und mechanische Festigkeit			
Tragfähigkeit	0	kg	
Brandschutz - Schutz vor brennbaren Materialien			
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - unten (dB)	500	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vorderer Boden (dF)	400	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Decke (dC)	1030	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Rückseite (dR)	250	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Seite (dS)	100	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - seitliche Strahlung (dL)	600	mm	
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vordere Strahlung (dP)	1000	mm	
Dicke des schützenden Isoliermaterials	30 mm	(dR-dS-dC)	
Wärmeleitfähigkeit des schützenden Isoliermaterials ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Temperaturklasse des Schornsteins	T200G		
Leistung - Emissionen		Nennleistung	Leistung bei Teillast
Kohlenmonoxid (CO bei 13 % O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Stickoxide (NOX bei 13 % O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13 % O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Feinstaubemissionen (PM bei 13 % O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Leistung - Leistung und Wirkungsgrad			
Heizleistung für den Raum	8,9	kW	2,5 kW
Heizleistung für Wasser	-	kW	- kW
Wirkungsgrad	92,4	%	95,7 %
Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation			
Abgastemperatur am Ausgang	180	°C	89 °C
Mindestzug	10	Pa	5 Pa
Abgasmasse	6	g/s	2,9 g/s
Wirkungsgrad bei Raumheizung			
Jahreszeitlicher Energieeffizienz-Wirkungsgrad bei Raumheizung	81	%	
Energieeffizienzindex	123	%	
Energieeffizienzklasse	A+	%	
Elektrische Leistung bei Nennleistung	106	W	
Elektrische Leistung bei Teillast	14	W	
Elektrische Leistung im Standby	3	W	
Nachhaltige Ressourcennutzung			
Informationen zur ökologischen Nachhaltigkeit		NPD	

Die Leistungen des oben genannten Produkts entsprechen der Gesamtheit der angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e I.V.A. IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) No 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Unique product-type identification code:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Models:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Intended use of the product:	Space heating in residential buildings
Manufacturer:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Trade mark:	MCZ
AVCP system:	System 3
Notified body:	NB 1880
Test report number	1880-CPR-069TR-19
Harmonised technical specification:	EN 14785:2006

## ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Stability and mechanical resistance			
Load bearing capacity	0	kg	
Fire safety - protection of combustible materials			
Minimum distance to combustible materials - bottom (dB)	500	mm	
Minimum distance to combustible materials - front floor (dF)	400	mm	
Minimum distance to combustible materials - ceiling (dC)	1030	mm	
Minimum distance to combustible materials - rear (dR)	250	mm	
Minimum distance to combustible materials - side (dS)	100	mm	
Minimum distance to combustible materials - lateral radiation (dL)	600	mm	
Minimum distance to combustible materials - frontal radiation (dP)	1000	mm	
Thickness of protective insulating material	30 mm	(dR-dS-dC)	
Thermal conductivity of protective insulating material ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Flue temperature class	T200G		
Performance - Emissions		Nominal heat output	Partial load heat output
Carbon monoxide (CO at 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Nitrogen oxides (NOX at 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Emission of organic gaseous compounds (OGC at 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Particulate matter emissions (PM at 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Performance - Power and efficiency			
Heating power to the environment	8,9	kW	2,5 kW
Heating power to the water	-	kW	- kW
Efficiency	92,4	%	95,7 %
Safe and accessible use - chimney installation data			
Flue gas outlet temperature	180	°C	89 °C
Minimum flue draught	10	Pa	5 Pa
Flue gas mass flow	6	g/s	2,9 g/s
Space heating efficiency			
Seasonal space heating energy efficiency	81	%	
Energy efficiency index	123	%	
Energy efficiency class	A+	%	
Electrical consumption at nominal heat output	106	W	
Electrical consumption at partial load heat output	14	W	
Electrical consumption in standby mode	3	W	
Sustainable use of natural resources			
Environmental sustainability information		NPD	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the responsibility of the manufacturer identified above.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

Unieke producttype-identificatiecode:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modellen:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Beoogd gebruik van het product:	Verwarming van woonruimtes
Fabrikant:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Handelsmerk:	MCZ
AVCP-systeem:	System 3
Bekende instantie:	NB 1880
Testrapportnummer	1880-CPR-069TR-19
Geharmoniseerde technische specificatie:	EN 14785:2006

## ESSENTIËLE KENMERKEN

Stabiliteit en mechanische weerstand			
Draagvermogen	0	kg	
Brandveiligheid - bescherming tegen brandbare materialen			
Minimale afstand tot brandbare materialen - onder (dB)	500	mm	
Minimale afstand tot brandbare materialen - voorvloer (dF)	400	mm	
Minimale afstand tot brandbare materialen - plafond (dC)	1030	mm	
Minimale afstand tot brandbare materialen - achter (dR)	250	mm	
Minimale afstand tot brandbare materialen - zij (dS)	100	mm	
Minimale afstand tot brandbare materialen - laterale straling (dL)	600	mm	
Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen - frontale straling (dP)	1000	mm	
Dikte van het beschermende isolatiemateriaal	30 mm	(dR-dS-dC)	
Warmtegeleidingscoëfficiënt van het beschermende isolatiemateriaal ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Rookgastemperatuurklasse	T200G		
Prestaties - Emissies		Nominaal vermogen	Vermogen bij gedeeltelijke belasting
Koolmonoxide (CO bij 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Stikstofoxiden (NOX bij 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Emissie van vluchtige organische stoffen (OGC bij 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Deeltje-emissies (PM bij 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Prestaties - Vermogen en rendement			
Verwarmingsvermogen voor de omgeving	8,9	kW	2,5 kW
Verwarmingsvermogen voor water	-	kW	- kW
Wendbaarheid	92,4	%	95,7 %
Veilige en toegankelijke gebruik - schoorsteeninstallatiegegevens			
Rookgastemperatuur bij uitgang	180	°C	89 °C
Minimale trek	10	Pa	5 Pa
Rookgasmassa	6	g/s	2,9 g/s
Efficiëntie bij omgevingsverwarming			
Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij omgevingsverwarming	81	%	
Energie-efficiëntie-index	123	%	
Energie-efficiëntieklasse	A+	%	
Elektrisch verbruik bij nominaal vermogen	106	W	
Elektrisch verbruik bij gedeeltelijke belasting	14	W	
Elektrisch verbruik in standby	3	W	
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
Informatie over milieuduurzaamheid	NPD		

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product komen overeen met het geheel van de verklaarde prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011, onder de verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P.IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO según el Reglamento (UE) nº 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

<b>Código de identificación único del producto-tipo:</b>	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
<b>Modelos:</b>	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
<b>Uso previsto del producto:</b>	Calefacción en edificios residenciales
<b>Fabricante:</b>	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
<b>Marca comercial:</b>	MCZ
<b>Sistema AVCP:</b>	System 3
<b>Entidad Notificada:</b>	NB 1880
<b>Número del informe de prueba</b>	1880-CPR-069TR-19
<b>Especificación técnica armonizada:</b>	EN 14785:2006

## CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Estabilidad y resistencia mecánica			
Capacidad de carga	0	kg	
Seguridad contra incendios - protección contra materiales combustibles			
Distancia mínima de materiales combustibles - debajo (dB)	500	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF)	400	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC)	1030	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - trasera (dR)	250	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS)	100	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL)	600	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles adyacentes - radiación frontal (dP)	1000	mm	
Grosor del material aislante protector	30 mm	(dR-dS-dC)	
Conductividad térmica del material aislante protector ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Clase de temperatura de la chimenea	T200G		
Rendimiento - Emisiones		Potencia nominal	Potencia a carga parcial
Monóxido de carbono (CO al 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Óxidos de nitrógeno (NOX al 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Emisión de compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Emisiones de partículas (PM al 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Rendimiento - Potencia y eficiencia			
Potencia de calefacción al ambiente	8,9	kW	2,5 kW
Potencia de calefacción al agua	-	kW	- kW
Eficiencia	92,4	%	95,7 %
Uso seguro y accesible - datos de instalación de chimenea			
Temperatura de los gases de combustión en la salida	180	°C	89 °C
Tiraje mínimo	10	Pa	5 Pa
Masa de los gases de combustión	6	g/s	2,9 g/s
Eficiencia en calefacción ambiental			
Eficiencia energética estacional en calefacción ambiental	81	%	
Índice de eficiencia energética	123	%	
Clase de eficiencia energética	A+	%	
Consumo eléctrico a potencia nominal	106	W	
Consumo eléctrico a carga parcial	14	W	
Consumo eléctrico en espera	3	W	
Uso sostenible de recursos naturales			
Información sobre sostenibilidad ambiental		NPD	

El rendimiento del producto identificado anteriormente cumple con el conjunto de rendimientos declarados.

Esta declaración de desempeño se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

<b>Código de identificação único do produto-tipo:</b>	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
<b>Modelos:</b>	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
<b>Uso previsto do produto:</b>	Aquecimento de ambientes residenciais
<b>Fabricante:</b>	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
<b>Marca comercial:</b>	MCZ
<b>Sistema AVCP:</b>	System 3
<b>Entidade Notificada:</b>	NB 1880
<b>Número do relatório de ensaio</b>	1880-CPR-069TR-19
<b>Especificação técnica harmonizada:</b>	EN 14785:2006

## CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS

Estabilidade e resistência mecânica			
Capacidade de carga	0	kg	
Segurança contra incêndios - proteção contra materiais combustíveis			
Distância mínima de materiais combustíveis - abaixo (dB)	500	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - chão frontal (dF)	400	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - teto (dC)	1030	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - traseira (dR)	250	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - lado (dS)	100	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - radiação lateral (dL)	600	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis adjacentes - radiação frontal (dP)	1000	mm	
Espessura do material isolante protetor	30 mm	(dR-dS-dC)	
Condutividade térmica do material isolante protetor ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Classe de temperatura da chaminé	T200G		
Desempenho - Emissões		Potência nominal	Potência a carga parcial
Monóxido de carbono (CO a 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Óxidos de azoto (NOX a 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Emissão de compostos orgânicos voláteis (OGC a 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Emissões de partículas (PM a 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Desempenho - Potência e eficiência			
Potência de aquecimento ao ambiente	8,9	kW	2,5 kW
Potência de aquecimento à água	-	kW	- kW
Eficiência	92,4	%	95,7 %
Uso seguro e acessível - dados de instalação de chaminé			
Temperatura dos gases de exaustão na saída	180	°C	89 °C
Tiragem mínima	10	Pa	5 Pa
Massa de gases de exaustão	6	g/s	2,9 g/s
Eficiência em aquecimento de ambiente			
Eficiência energética sazonal em aquecimento de ambiente	81	%	
Índice de eficiência energética	123	%	
Classe de eficiência energética	A+	%	
Consumo elétrico a potência nominal	106	W	
Consumo elétrico a carga parcial	14	W	
Consumo elétrico em stand-by	3	W	
Uso sustentável dos recursos naturais			
Informações sobre sustentabilidade ambiental		NPD	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade do fabricante identificado acima.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

YDELSERKLÆRING i henhold til Forordning (EU) nr. 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Unik identifikationskode for produkttype:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modeller:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Produktets påtænkte anvendelse:	Rumopvarmning i boliger
Producent:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Varemærke:	MCZ
AVCP-system:	System 3
Meddelelsesorgan:	NB 1880
Testrapportnummer:	1880-CPR-069TR-19
Harmoniseret teknisk specifikation:	EN 14785:2006

## VÆSENTLIGE EGENSKABER

Stabilitet og mekanisk styrke					
Bæreevne	0	kg			
Brandsikkerhed - beskyttelse af brændbare materialer					
Mindsteafstand til brændbare materialer - bund (dB)	500	mm			
Mindsteafstand til brændbare materialer - gulv foran (dF)	400	mm			
Mindsteafstand til brændbare materialer - loft (dC)	1030	mm			
Mindsteafstand til brændbare materialer - bagpå (dR)	250	mm			
Mindsteafstand til brændbare materialer - sider (dS)	100	mm			
Mindsteafstand til brændbare materialer - lateral stråling (dL)	600	mm			
Mindsteafstand til brændbare materialer - frontal stråling (dP)	1000	mm			
Tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale	30 mm	(dR-dS-dC)			
Termisk ledningsevne af beskyttende isoleringsmateriale ( $\lambda$ d)	< 0,05				
Røggastemperaturklasse	T200G				
Ydeevne - Emissioner		Nominel varmeeffekt		Delvis belastning varmeeffekt	
Kulmonoxid (CO ved 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638	mg/m <sup>3</sup>	
Kvælstofoxider (NOX ved 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89	mg/m <sup>3</sup>	
Emission af organiske gasformige forbindelser (OGC ved 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13	mg/m <sup>3</sup>	
Partikelemissioner (PM ved 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11	mg/m <sup>3</sup>	
Ydeevne - Effekt og effektivitet					
Opvarmningseffekt til omgivelserne	8,9	kW	2,5	kW	
Opvarmningseffekt til vandet	-	kW	-	kW	
Effektivitet	92,4	%	95,7	%	
Sikker og tilgængelig brug - Skorsteinsinstallationsdata					
Røggastemperatur	180	°C	89	°C	
Minimum skorstens-træk	10	Pa	5	Pa	
Masseflow af røggas	6	g/s	2,9	g/s	
Rumopvarmningseffektivitet					
Sæsonbestemt energieffektivitet for rumopvarmning	81	%			
Energieffektivitetsindeks	123	%			
Energieffektivitetsklasse	A+	%			
Elektrisk forbrug ved nominel varmeeffekt	106	W			
Elektrisk forbrug ved delvis belastning	14	W			
Elektrisk forbrug i standbytilstand	3	W			
Bæredygtig brug af naturressourcer					
Miljømæssige bæredygtighedsoplysninger	NPD				

Produktets ydeevne som identificeret ovenfor er i overensstemmelse med de deklarerede ydelser.

Denne ydeerklæring udstedes i henhold til Forordning (EU) nr. 305/2011 under producentens ansvar.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Μοντέλα:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος:	Θέρμανση χώρων σε κατοικίες
Κατασκευαστής:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Εμπορικό σήμα:	MCZ
Σύστημα AVCP:	System 3
Κοινοποιημένος οργανισμός:	NB 1880
Αριθμός έκθεσης δοκιμής:	1880-CPR-069TR-19
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:	EN 14785:2006

**ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Σταθερότητα και μηχανική αντοχή			
Φέρουσα ικανότητα	0	kg	
Πυρασφάλεια - προστασία καύσιμων υλικών			
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - κάτω μέρος (dB)	500	mm	
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - εμπρόσθιο δάπεδο (dF)	400	mm	
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - οροφή (dC)	1030	mm	
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - πίσω (dR)	250	mm	
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - πλευρικά (dS)	100	mm	
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - πλευρική ακτινοβολία (dL)	600	mm	
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - μετωπική ακτινοβολία (dP)	1000	mm	
Πάχος του προστατευτικού μονωτικού υλικού	30 mm	(dR-dS-dC)	
Θερμική αγωγιμότητα του προστατευτικού μονωτικού υλικού (λd)	< 0,05		
Κατηγορία θερμοκρασίας καυσαερίων	T200G		
Επιδόσεις - Εκπομπές		Ονομαστική θερμική ισχύς	Θερμική ισχύς μερικού φορτίου
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO σε 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638
Οξείδια του αζώτου (NOX σε 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89
Εκπομπές οργανικών αερίων ενώσεων (OGC σε 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13
Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (PM σε 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11
Επιδόσεις - Ισχύς και απόδοση			
Θερμαντική ισχύς στο περιβάλλον	8,9	kW	2,5
Θερμαντική ισχύς στο νερό	-	kW	-
Απόδοση	92,4	%	95,7
Ασφαλής και προσβάσιμη χρήση - Δεδομένα εγκατάστασης καμινάδας			
Θερμοκρασία καυσαερίων	180	°C	89
Ελάχιστο ρεύμα καμινάδας	10	Pa	5
Ροή μάζας καυσαερίων	6	g/s	2,9
Απόδοση θέρμανσης χώρου			
Εποχική ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου	81	%	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	123	%	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	A+	%	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη μέγιστη θερμική ισχύ	106	W	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε μερικό φορτίο	14	W	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	3	W	
Βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων			
Πληροφορίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας		NPD	

Οι επιδόσεις του ανωτέρω αναγνωρισμένου προϊόντος συμμορφώνονται με το σύνολο των δηλωμένων επιδόσεων.

Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υπό την ευθύνη του ανωτέρω αναγνωρισμένου κατασκευαστή.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modele:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Przewidywane zastosowanie produktu:	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
Producent:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Marka handlowa:	MCZ
System AVCP:	System 3
Jednostka notyfikowana:	NB 1880
Numer raportu z badań:	1880-CPR-069TR-19
Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	EN 14785:2006

## ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI

Stabilność i odporność mechaniczna					
Nośność	0	kg			
Bezpieczeństwo pożarowe - ochrona materiałów palnych					
Minimalna odległość od materiałów palnych - dół (dB)	500	mm			
Minimalna odległość od materiałów palnych - podłoga przednia (dF)	400	mm			
Minimalna odległość od materiałów palnych - sufit (dC)	1030	mm			
Minimalna odległość od materiałów palnych - tył (dR)	250	mm			
Minimalna odległość od materiałów palnych - bok (dS)	100	mm			
Minimalna odległość od materiałów palnych - promieniowanie boczne (dL)	600	mm			
Minimalna odległość od materiałów palnych - promieniowanie czołowe (dP)	1000	mm			
Grubość ochronnego materiału izolacyjnego	30 mm	(dR-dS-dC)			
Przewodność cieplna ochronnego materiału izolacyjnego ( $\lambda_d$ )	< 0,05				
Klasa temperatury spalin	T200G				
Właściwości użytkowe - Emisje		Nominalna moc cieplna		Moc cieplna przy częściowym obciążeniu	
Tlenek węgla (CO przy 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638	mg/m <sup>3</sup>	
Tlenki azotu (NOX przy 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89	mg/m <sup>3</sup>	
Emisja lotnych związków organicznych (OGC przy 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13	mg/m <sup>3</sup>	
Emisja pyłów (PM przy 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11	mg/m <sup>3</sup>	
Właściwości użytkowe - Moc i sprawność					
Moc grzewcza do otoczenia	8,9	kW	2,5	kW	
Moc grzewcza do wody	-	kW	-	kW	
Sprawność	92,4	%	95,7	%	
Bezpieczne i dostępne użytkowanie - Dane dotyczące instalacji kominia					
Temperatura spalin	180	°C	89	°C	
Minimalny ciąg kominowy	10	Pa	5	Pa	
Przepływ masy spalin	6	g/s	2,9	g/s	
Sprawność ogrzewania pomieszczeń					
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	81	%			
Wskaźnik efektywności energetycznej	123	%			
Klasa efektywności energetycznej	A+	%			
Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej	106	W			
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu	14	W			
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	3	W			
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych					
Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska		NPD			

Deklarowane właściwości użytkowe są zgodne z określonymi wymaganiami.

Niniejsza deklaracja wydana jest zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na odpowiedzialność producenta.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)

IZJAVA O LASTNOSTIH v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Edinstvena identifikacijska koda vrste proizvoda:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modeli:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Predvidena uporaba proizvoda:	Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah
Proizvajalec:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Blagovna znamka:	MCZ
Sistem AVCP:	System 3
Priglašeni organ:	NB 1880
Številka preizkusnega poročila:	1880-CPR-069TR-19
Harmonizirana tehnična specifikacija:	EN 14785:2006

## BISTVENE ZNAČILNOSTI

Stabilnost in mehanska odpornost			
Nosilnost	0	kg	
Požarna varnost - zaščita gorljivih materialov			
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - dno (dB)	500	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - sprednja tla (dF)	400	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - strop (dC)	1030	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - zadnja stran (dR)	250	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - stranice (dS)	100	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - stransko sevanje (dL)	600	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - frontalno sevanje (dP)	1000	mm	
Debelina zaščitnega izolacijskega materiala	30 mm	(dR-dS-dC)	
Toplotna prevodnost zaščitnega izolacijskega materiala ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Razred temperature dimnih plinov	T200G		
Izvedba - Emisije		Nazivna toplotna moč	Toplotna moč pri delni obremenitvi
Ogljikov monoksid (CO pri 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Dušikovi oksidi (NOX pri 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Emisija organskih plinastih spojin (OGC pri 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Emisija trdnih delcev (PM pri 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Izvedba - Moč in učinkovitost			
Ogrevalna moč v okolje	8,9	kW	2,5 kW
Ogrevalna moč v vodo	-	kW	- kW
Učinkovitost	92,4	%	95,7 %
Varna in dostopna uporaba - Podatki o vgradnji dimnika			
Temperatura izhodnih dimnih plinov	180	°C	89 °C
Minimalni vlek dimnika	10	Pa	5 Pa
Masni pretok dimnih plinov	6	g/s	2,9 g/s
Učinkovitost ogrevanja prostorov			
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov	81	%	
Indeks energijske učinkovitosti	123	%	
Razred energijske učinkovitosti	A+	%	
Poraba električne energije pri nazivni toplotni moči	106	W	
Poraba električne energije pri delni obremenitvi	14	W	
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	3	W	
Trajnostna uporaba naravnih virov			
Podatki o okoljski trajnosti		NPD	

Izvedba zgoraj navedenega proizvoda je v skladu z določenimi lastnostmi.

Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc. e P.IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)

IZJAVA O SVOJSTVIMA u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modeli:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Predviđena namjena proizvoda:	Grijanje prostora u stambenim zgradama
Proizvođač:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Trgovačka marka:	MCZ
AVCP sustav:	System 3
Prijavljeno tijelo:	NB 1880
Broj ispitnog izvješća:	1880-CPR-069TR-19
Harmonizirana tehnička specifikacija:	EN 14785:2006

## BITNE ZNAČAJKE

Stabilnost i mehanička otpornost					
Nosivost	0	kg			
Zaštita od požara - zaštita zapaljivih materijala					
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - dno (dB)	500	mm			
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - prednji pod (dF)	400	mm			
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - strop (dC)	1030	mm			
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - stražnja strana (dR)	250	mm			
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - bočna strana (dS)	100	mm			
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - bočno zračenje (dL)	600	mm			
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - prednje zračenje (dP)	1000	mm			
Debljina zaštitnog izolacijskog materijala	30 mm	(dR-dS-dC)			
Toplinska vodljivost zaštitnog izolacijskog materijala ( $\lambda$ d)	< 0,05				
Razred temperature dimnih plinova	T200G				
Izvedba - Emisije		Nazivna toplinska snaga		Toplinska snaga pri djelomičnom opterećenju	
Ugljični monoksid (CO pri 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638	mg/m <sup>3</sup>	
Dušikovi oksidi (NOX pri 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89	mg/m <sup>3</sup>	
Emisija organskih plinovitih spojeva (OGC pri 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13	mg/m <sup>3</sup>	
Emisija čestica (PM pri 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11	mg/m <sup>3</sup>	
Izvedba - Snaga i učinkovitost					
Toplinska snaga za okoliš	8,9	kW	2,5	kW	
Toplinska snaga za vodu	-	kW	-	kW	
Učinkovitost	92,4	%	95,7	%	
Sigurna i pristupačna upotreba - Podaci o instalaciji dimnjaka					
Temperatura dimnih plinova	180	°C	89	°C	
Minimalni dimni tlak	10	Pa	5	Pa	
Maseni protok dimnih plinova	6	g/s	2,9	g/s	
Učinkovitost grijanja prostora					
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora	81	%			
Indeks energetske učinkovitosti	123	%			
Razred energetske učinkovitosti	A+	%			
Potrošnja električne energije pri nazivnoj toplinskoj snazi	106	W			
Potrošnja električne energije pri djelomičnom opterećenju	14	W			
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	3	W			
Održiva upotreba prirodnih resursa					
Podaci o ekološkoj održivosti		NPD			

Izvedba gore identificiranog proizvoda u skladu je s deklariranim svojstvima.

Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle nařízení (EU) č. 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modely:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Stanovené použití výrobku:	Vytápění prostor v obytných budovách
Výrobce:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Obchodní značka:	MCZ
Systém AVCP:	System 3
Oznámený subjekt:	NB 1880
Číslo zkušební zprávy:	1880-CPR-069TR-19
Harmonizovaná technická specifikace:	EN 14785:2006

## ZÁSADNÍ VLASTNOSTI

Stabilita a mechanická odolnost			
Nosnost	0	kg	
Požární bezpečnost - ochrana hořlavých materiálů			
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - dno (dB)	500	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - přední podlaha (dF)	400	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - strop (dC)	1030	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - zadní strana (dR)	250	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - boční strana (dS)	100	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - boční záření (dL)	600	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - čelní záření (dP)	1000	mm	
Tloušťka ochranného izolačního materiálu	30 mm (dR-dS-dC)		
Tepelná vodivost ochranného izolačního materiálu ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Třída teploty spalín	T200G		
Výkon - Emise		Jmenovitý tepelný výkon	Tepelný výkon při částečném zatížení
Oxid uhelnatý (CO při 13% O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638
Oxidy dusíku (NOX při 13% O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89
Emise organických plynných sloučenin (OGC při 13% O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13
Emise částic (PM při 13% O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11
Výkon - Výkon a účinnost			
Tepelný výkon do okolí	8,9	kW	2,5
Tepelný výkon do vody	-	kW	-
Účinnost	92,4	%	95,7
Bezpečné a dostupné použití - Údaje o instalaci komína			
Teplota spalín	180	°C	89
Minimální tah komína	10	Pa	5
Hmotnostní průtok spalín	6	g/s	2,9
Účinnost vytápění prostoru			
Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru	81	%	
Index energetické účinnosti	123	%	
Třída energetické účinnosti	A+	%	
Spotřeba elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu	106	W	
Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení	14	W	
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	3	W	
Udržitelná spotřeba přírodních zdrojů			
Informace o environmentální udržitelnosti		NPD	

Výkon výše uvedeného výrobku je v souladu s deklarovanými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod odpovědností výše uvedeného výrobce.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modely:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Určené použitie výrobku:	Vykurovanie priestorov v obytných budovách
Výrobca:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Obchodná značka:	MCZ
Systém AVCP:	System 3
Notifikovaný orgán:	NB 1880
Číslo skúšobného protokolu:	1880-CPR-069TR-19
Harmonizovaná technická špecifikácia:	EN 14785:2006

## ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Stabilita a mechanická odolnosť					
Nosnosť	0	kg			
Požiarne bezpečnosť - ochrana horľavých materiálov					
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - spodok (dB)	500	mm			
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - predná podlaha (dF)	400	mm			
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - strop (dC)	1030	mm			
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - zadná strana (dR)	250	mm			
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - bočná strana (dS)	100	mm			
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - bočné žiarenie (dL)	600	mm			
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - čelné žiarenie (dP)	1000	mm			
Hrúbka ochranného izolačného materiálu	30 mm	(dR-dS-dC)			
Tepelná vodivosť ochranného izolačného materiálu ( $\lambda$ d)	< 0,05				
Trieda teploty spalín	T200G				
Výkon - Emisie		Menovitý tepelný výkon		Tepelný výkon pri čiastočnom zaťažení	
Oxid uhoľnatý (CO pri 13 % O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638	mg/m <sup>3</sup>	
Oxidy dusíka (NOX pri 13 % O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89	mg/m <sup>3</sup>	
Emisie organických plynných zlúčenín (OGC pri 13 % O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13	mg/m <sup>3</sup>	
Emisie tuhých častíc (PM pri 13 % O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11	mg/m <sup>3</sup>	
Výkon - Výkon a účinnosť					
Tepelný výkon do okolia	8,9	kW	2,5	kW	
Tepelný výkon do vody	-	kW	-	kW	
Účinnosť	92,4	%	95,7	%	
Bezpečné a dostupné použitie - Údaje o inštalácii komína					
Teplota spalín	180	°C	89	°C	
Minimálny komínový ťah	10	Pa	5	Pa	
Hmotnostný prietok spalín	6	g/s	2,9	g/s	
Účinnosť vykurovania priestoru					
Sezónna účinnosť vykurovania priestoru	81	%			
Index energetickej účinnosti	123	%			
Trieda energetickej účinnosti	A+	%			
Spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone	106	W			
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení	14	W			
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	3	W			
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov					
Informácie o environmentálnej udržateľnosti	NPD				

Výkon vyššie uvedeného výrobku je v súlade s deklarovateľnými vlastnosťami.

Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 pod zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)

PRESTANDEKLARATION enligt förordning (EU) nr 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Unik identifieringskod för produkttyp:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modeller:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Avsedd användning av produkten:	Rumsuppvärmning i bostadshus
Tillverkare:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Varumärke:	MCZ
AVCP-system:	System 3
Anmält organ:	NB 1880
Testprotokollnummer:	1880-CPR-069TR-19
Harmoniserad teknisk specifikation:	EN 14785:2006

## VÄSENTLIGA EGENSKAPER

Stabilitet och mekanisk motståndskraft			
Bärförmåga	0	kg	
Brandsäkerhet - skydd av brännbara material			
Minsta avstånd till brännbara material - botten (dB)	500	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - främre golv (dF)	400	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - tak (dC)	1030	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - bak (dR)	250	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - sida (dS)	100	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - lateral strålning (dL)	600	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - frontal strålning (dP)	1000	mm	
Tjocklek på skyddande isoleringsmaterial	30 mm	(dR-dS-dC)	
Värmeledningsförmåga hos skyddande isoleringsmaterial ( $\lambda$ )	< 0,05		
Temperaturklass för rökgaser	T200G		
Prestanda - Emissioner		Nominell värmeeffekt	Värmeeffekt vid dellast
Kolmonoxid (CO vid 13 % O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Kväveoxider (NOX vid 13 % O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Emission av organiska gasformiga föreningar (OGC vid 13 % O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Partikelutsläpp (PM vid 13 % O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Prestanda - Effekt och verkningsgrad			
Värmeeffekt till omgivningen	8,9	kW	2,5 kW
Värmeeffekt till vatten	-	kW	- kW
Verkningsgrad	92,4	%	95,7 %
Säker och tillgänglig användning - Skorstensinstallationsdata			
Avgasttemperatur	180	°C	89 °C
Minsta skorstensdrag	10	Pa	5 Pa
Rökgasflöde	6	g/s	2,9 g/s
Verkningsgrad för rumsuppvärmning			
Säsongsbetonad verkningsgrad för rumsuppvärmning	81	%	
Energieffektivitetsindex	123	%	
Energieffektivitetsklass	A+	%	
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt	106	W	
Elförbrukning vid dellast	14	W	
Elförbrukning i standby-läge	3	W	
Hållbar användning av naturresurser			
Information om miljömässig hållbarhet		NPD	

Prestandan för ovan identifierad produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaperna.

Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ansvar av den angivna tillverkaren.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P.IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti

N.DoP: EN16510-0182

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Mallit:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Tuotteen suunniteltu käyttötarkoitus:	Huonelämmitys asuinrakennuksissa
Valmistaja:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Tavaramerkki:	MCZ
AVCP-järjestelmä:	System 3
Ilmoitettu laitos:	NB 1880
Testiraportin numero:	1880-CPR-069TR-19
Harmonoitu tekninen eritelmä:	EN 14785:2006

## OLENNAISET OMINAISUUDET

Stabiiliisuus ja mekaaninen kestävyys					
Kantavuus	0	kg			
Paloturvallisuus – syttyvien materiaalien suojaus					
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - pohja (dB)	500	mm			
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - etulattia (dF)	400	mm			
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - katto (dC)	1030	mm			
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - takaosa (dR)	250	mm			
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - sivu (dS)	100	mm			
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - sivusäteily (dL)	600	mm			
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - etusäteily (dP)	1000	mm			
Suojaavan eristemateriaalin paksuus	30 mm	(dR-dS-dC)			
Suojaavan eristemateriaalin lämmönjohtavuus ( $\lambda$ d)	< 0,05				
Savukaasujen lämpötilaluokka	T200G				
Suorituskyky – Päästöt		Nimellislämpöteho		Osakuorman lämpöteho	
Hiilimonoksidi (CO 13 % O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638	mg/m <sup>3</sup>	
Typpioksidit (NOX 13 % O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89	mg/m <sup>3</sup>	
Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästöt (OGC 13 % O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13	mg/m <sup>3</sup>	
Hiukkaspäästöt (PM 13 % O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11	mg/m <sup>3</sup>	
Suorituskyky – Teho ja hyötysuhde					
Lämmitysteho ympäristöön	8,9	kW	2,5	kW	
Lämmitysteho veteen	-	kW	-	kW	
Hyötysuhde	92,4	%	95,7	%	
Turvallinen ja saavutettava käyttö – Savupiipun asennustiedot					
Savukaasujen poistolämpötila	180	°C	89	°C	
Minimihormiveto	10	Pa	5	Pa	
Savukaasujen massavirta	6	g/s	2,9	g/s	
Huonelämmityksen hyötysuhde					
Kausiluonteinen huonelämmityksen energiatehokkuus	81	%			
Energiatehokkuusindeksi	123	%			
Energiatehokkuusluokka	A+	%			
Sähkönkulutus nimellislämpötehollla	106	W			
Sähkönkulutus osakuormalla	14	W			
Sähkönkulutus valmiustilassa	3	W			
Luonnonvarojen kestävä käyttö					
Ympäristön kestävyyttä koskevat tiedot			NPD		

Edellä mainitun tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettuja ominaisuuksia.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan vastuulla.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)

TOOTETÖÖKOHUSTUSE DEKLARATSIOON vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Tootetüübi ainulaadne identifitseerimiskood:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Mudelid:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Toote kavandatud kasutusotstarve:	Ruumiküte elamutes
Tootja:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Kaubamärk:	MCZ
AVCP süsteem:	System 3
Teavitatud asutus:	NB 1880
Katselabori aruande number:	1880-CPR-069TR-19
Harmoniseeritud tehniline kirjeldus:	EN 14785:2006

## OLULISED OMADUSED

Stabiilsus ja mehaaniline vastupidavus			
Kandevõime	0	kg	
Tuleohutus – süttivate materjalide kaitse			
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - põhi (dB)	500	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - esipõrand (dF)	400	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - lagi (dC)	1030	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - tagaosa (dR)	250	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - külg (dS)	100	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - külgsuunaline kiirgus (dL)	600	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - esisuunaline kiirgus (dP)	1000	mm	
Kaitseisolatsioonimaterjali paksus	30 mm	(dR-dS-dC)	
Kaitseisolatsioonimaterjali soojusjuhtivus ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Suitsugaaside temperatuuriklass	T200G		
Toimivus – Heitkogused		Nimivõimsus	Osakoormuse võimsus
Süsinikmonoksiid (CO 13 % O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Lämmastikoksiidid (NOX 13 % O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Orgaaniliste gaasiliste ühendite heitkogused (OGC 13 % O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Tahkete osakeste heitkogused (PM 13 % O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Toimivus – Võimsus ja tõhusus			
Kütteteho keskkonda	8,9	kW	2,5 kW
Kütteteho vette	-	kW	- kW
Tõhusus	92,4	%	95,7 %
Ohutu ja ligipääsetav kasutamine – Korstna paigaldusandmed			
Suitsugaaside väljumistemperatuur	180	°C	89 °C
Minimaalne korstnatõmme	10	Pa	5 Pa
Suitsugaaside massivool	6	g/s	2,9 g/s
Ruumikütte tõhusus			
Hooajaline ruumikütte energiatõhusus	81	%	
Energiatõhususe indeks	123	%	
Energiatõhususe klass	A+	%	
Elektritarbimine nimivõimsusel	106	W	
Elektritarbimine osakoormusel	14	W	
Elektritarbimine ooterežiimis	3	W	
Loodusvarade säästev kasutamine			
Keskkonnasäästlikkuse teave		NPD	

Eeltoodud toote toimivus vastab deklareeritud omadustele.

Käesolev tootetöökohustuse deklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja eelpool nimetatud tootja vastutusel.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)

Unikāls produkta identifikācijas kods:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modeli:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Produkta paredzētais lietojums:	Telpu apkure dzīvojamajās ēkās
Ražotājs:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Preču zīme:	MCZ
AVCP sistēma:	System 3
Paziņotā iestāde:	NB 1880
Testa ziņojuma numurs:	1880-CPR-069TR-19
Harmonizētā tehniskā specifikācija:	EN 14785:2006

## BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS

Stabilitāte un mehāniskā izturība			
Nestspēja	0	kg	
Ugunsdrošība – aizsardzība pret uzliesmojošiem materiāliem			
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - apakša (dB)	500	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - priekšējais grīdas segums (dF)	400	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - griesti (dC)	1030	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - aizmugure (dR)	250	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - sāni (dS)	100	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - sānu starojums (dL)	600	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - priekšējais starojums (dP)	1000	mm	
Aizsargājošā izolācijas materiāla biezums	30 mm	(dR-dS-dC)	
Aizsargājošā izolācijas materiāla siltumvadītspēja (λd)	< 0,05		
Dūmgāzu temperatūras klase	T200G		
Veiktspēja – Emisijas		Nominālā siltuma jauda	Daļējās slodzes siltuma jauda
Oglekļa monoksīds (CO 13 % O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Slāpekļa oksīdi (NOX 13 % O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Organisko gāzveida savienojumu emisija (OGC 13 % O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Cieto daļiņu emisija (PM 13 % O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Veiktspēja – Jauda un efektivitāte			
Siltuma jauda telpai	8,9	kW	2,5 kW
Siltuma jauda ūdenim	-	kW	- kW
Efektivitāte	92,4	%	95,7 %
Droša un pieejama lietošana – Skursteņa uzstādīšanas dati			
Dūmgāzu izplūdes temperatūra	180	°C	89 °C
Minimālais skursteņa vilkme	10	Pa	5 Pa
Dūmgāzu masas plūsma	6	g/s	2,9 g/s
Telpas apkures efektivitāte			
Sezonālā telpas apkures energoefektivitāte	81	%	
Energoefektivitātes indekss	123	%	
Energoefektivitātes klase	A+	%	
Elektroenerģijas patēriņš nominālajā siltuma jaudā	106	W	
Elektroenerģijas patēriņš daļējā slodzē	14	W	
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	3	W	
Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana			
Vides ilgtspējas informācija		NPD	

Iepriekš minētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī veiktspējas deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, pamatojoties uz iepriekš minētā ražotāja atbildību.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

ATITIKTIES DEKLARACIJA pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modeliai:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Numatomas gaminio naudojimas:	Erdvės šildymas gyvenamuosiuose pastatuose
Gamintojas:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Prekės ženklas:	MCZ
AVCP sistema:	System 3
Notifikuota įstaiga:	NB 1880
Bandymų ataskaitos numeris:	1880-CPR-069TR-19
Suderinta techninė specifikacija:	EN 14785:2006

## ESMINĖS SAVYBĖS

Stabilumas ir mechaninis atsparumas		
Laikančioji galia	0	kg
Priešgaisrinė sauga – degių medžiagų apsauga		
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - apačioje (dB)	500	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - priekinė grindų dalis (dF)	400	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - lubos (dC)	1030	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - galinė dalis (dR)	250	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - šonai (dS)	100	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - šoninė spinduliuotė (dL)	600	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - priekinė spinduliuotė (dP)	1000	mm
Apsauginės izoliacinės medžiagos storis	30 mm (dR-dS-dC)	
Apsauginės izoliacinės medžiagos šilumos laidumas (λd)	< 0,05	
Dūmų dujų temperatūros klasė	T200G	
Eksploatacinės savybės – Tarša		Dalinė apkrovos šiluminė galia
Anglies monoksidas (CO, esant 13 % O <sub>2</sub> )	59 mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Azoto oksidai (NOX, esant 13 % O <sub>2</sub> )	127 mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Organinių dujinių junginių emisija (OGC, esant 13 % O <sub>2</sub> )	8 mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Kietųjų dalelių emisija (PM, esant 13 % O <sub>2</sub> )	14 mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Eksploatacinės savybės – Galia ir efektyvumas		
Šiluminė galia į aplinką	8,9 kW	2,5 kW
Šiluminė galia į vandenį	- kW	- kW
Naudingumo koeficientas	92,4 %	95,7 %
Saugus ir patogus naudojimas – Kaminų montavimo duomenys		
Dūmų dujų išleidimo temperatūra	180 °C	89 °C
Minimalus kamino traukimas	10 Pa	5 Pa
Dūmų dujų masės srautas	6 g/s	2,9 g/s
Erdvės šildymo efektyvumas		
Sezoninis erdvės šildymo energinis efektyvumas	81 %	
Energijos efektyvumo indeksas	123 %	
Energijos efektyvumo klasė	A+ %	
Elektros sąnaudos esant nominaliai galiai	106 W	
Elektros sąnaudos esant daliai apkrovai	14 W	
Elektros sąnaudos budėjimo režime	3 W	
Tvarus gamtos išteklių naudojimas		
Aplinkos tvarumo informacija	NPD	

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas savybes.

Ši atitikties deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 gamintojo atsakomybe.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)

Egyedi terméktípus-azonosító kód:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modellek:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
A termék tervezett felhasználása:	Lakóépületek térfűtése
Gyártó:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Védjegy:	MCZ
AVCP rendszer:	System 3
Bejelentett szervezet:	NB 1880
Vizsgálati jelentés száma:	1880-CPR-069TR-19
Harmonizált műszaki előírás:	EN 14785:2006

## LÉNYEGES TULAJDONSÁGOK

Stabilitás és mechanikai ellenállás		
Teherbíró képesség	0	kg
Tűzbiztonság – éghető anyagok védelme		
Minimális távolság éghető anyagoktól - alul (dB)	500	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - elülső padló (dF)	400	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - mennyezet (dC)	1030	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - hátul (dR)	250	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - oldalt (dS)	100	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - oldalirányú sugárzás (dL)	600	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - elülső sugárzás (dP)	1000	mm
Védőszigetelő anyag vastagsága	30 mm	(dR-dS-dC)
Védőszigetelő anyag hővezetési tényezője ( $\lambda_d$ )	< 0,05	
Füstgáz hőmérsékleti osztály	T200G	
Teljesítmény – Kibocsátások		
Névleges hőteljesítmény		Részterhelési hőteljesítmény
Szén-monoxid (CO 13 % O <sub>2</sub> )	59 mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Nitrogén-oxidok (NOX 13 % O <sub>2</sub> )	127 mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Szerves gáz halmazállapotú vegyületek kibocsátása (OGC 13 % O <sub>2</sub> )	8 mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Szilárd részecske kibocsátás (PM 13 % O <sub>2</sub> )	14 mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Teljesítmény – Teljesítmény és hatékonyság		
Hőteljesítmény a környezet felé	8,9 kW	2,5 kW
Hőteljesítmény a víz felé	- kW	- kW
Hatékonyság	92,4 %	95,7 %
Biztonságos és hozzáférhető használat – Kémény telepítési adatok		
Füstgáz kimeneti hőmérséklet	180 °C	89 °C
Minimális kéményhuzat	10 Pa	5 Pa
Füstgáz tömegárama	6 g/s	2,9 g/s
Térfűtési hatások		
Szezonális térfűtési energiahatékonyság	81 %	
Energiahatékonysági index	123 %	
Energiahatékonysági osztály	A+	%
Elektromos fogyasztás névleges hőteljesítményen	106 W	
Elektromos fogyasztás részterhelésen	14 W	
Elektromos fogyasztás készenléti üzemmódban	3 W	
Természeti erőforrások fenntartható használata		
Környezeti fenntarthatósági információk		NPD

A fent megjelölt termék teljesítménye megfelel a megadott jellemzőknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat az (EU) 305/2011 rendelet szerint készült, a fent említett gyártó felelősségére.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Cod unic de identificare a tipului de produs:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modele:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Utilizarea prevăzută a produsului:	Încălzirea spațiului în clădiri rezidențiale
Producător:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Marcă comercială:	MCZ
Sistem AVCP:	System 3
Organism notificat:	NB 1880
Număr raport de testare:	1880-CPR-069TR-19
Specificație tehnică armonizată:	EN 14785:2006

## CARACTERISTICI ESENȚIALE

Stabilitate și rezistență mecanică					
Capacitate portantă	0	kg			
Siguranță la incendiu – protecția materialelor combustibile					
Distanța minimă față de materialele combustibile - bază (dB)	500	mm			
Distanța minimă față de materialele combustibile - podea frontală (dF)	400	mm			
Distanța minimă față de materialele combustibile - tavan (dC)	1030	mm			
Distanța minimă față de materialele combustibile - spate (dR)	250	mm			
Distanța minimă față de materialele combustibile - lateral (dS)	100	mm			
Distanța minimă față de materialele combustibile - radiație laterală (dL)	600	mm			
Distanța minimă față de materialele combustibile - radiație frontală (dP)	1000	mm			
Grosimea materialului izolant de protecție	30 mm	(dR-dS-dC)			
Conductivitatea termică a materialului izolant de protecție ( $\lambda_d$ )	< 0,05				
Clasa de temperatură a gazelor de ardere	T200G				
Performanță – Emisii		Putere termică nominală		Putere termică la sarcină parțială	
Monoxid de carbon (CO la 13 % O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638	mg/m <sup>3</sup>	
Oxizi de azot (NOX la 13 % O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89	mg/m <sup>3</sup>	
Emisia de compuși organici gazoși (OGC la 13 % O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13	mg/m <sup>3</sup>	
Emisii de particule (PM la 13 % O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11	mg/m <sup>3</sup>	
Performanță – Putere și eficiență					
Putere termică către mediu	8,9	kW	2,5	kW	
Putere termică către apă	-	kW	-	kW	
Eficiență	92,4	%	95,7	%	
Utilizare sigură și accesibilă – Date privind instalarea coșului de fum					
Temperatura gazelor de ardere la evacuare	180	°C	89	°C	
Tiraj minim al coșului de fum	10	Pa	5	Pa	
Debit masic al gazelor de ardere	6	g/s	2,9	g/s	
Eficiența încălzirii spațiului					
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului	81	%			
Indice de eficiență energetică	123	%			
Clasă de eficiență energetică	A+	%			
Consum electric la putere termică nominală	106	W			
Consum electric la sarcină parțială	14	W			
Consum electric în modul standby	3	W			
Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale					
Informații privind sustenabilitatea mediului			NPD		

Performanța produsului identificat mai sus este conformă cu caracteristicile declarate.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea producătorului menționat mai sus.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

Уникален код за идентификация на типа продукт:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Модел:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Предназначение на продукта:	Отопление на помещения в жилищни сгради
Производител:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Търговска марка:	MCZ
Система AVCP:	System 3
Нотифициран орган:	NB 1880
Номер на изпитателния протокол:	1880-CPR-069TR-19
Хармонизиран технически стандарт:	EN 14785:2006

## СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабилност и механична устойчивост		
Носеща способност	0	kg
Пожарна безопасност – защита на горими материали		
Минимално разстояние до горими материали - отдолу (dB)	500	mm
Минимално разстояние до горими материали - преден под (dF)	400	mm
Минимално разстояние до горими материали - таван (dC)	1030	mm
Минимално разстояние до горими материали - отзад (dR)	250	mm
Минимално разстояние до горими материали - странично (dS)	100	mm
Минимално разстояние до горими материали - странично излъчване (dL)	600	mm
Минимално разстояние до горими материали - предно излъчване (dP)	1000	mm
Дебелина на защитния изолационен материал	30 mm (dR-dS-dC)	
Топлопроводимост на защитния изолационен материал ( $\lambda$ d)	< 0,05	
Клас на температурата на димните газове	T200G	
Експлоатационни показатели – Емисии		
	Номинална топлинна мощност	Топлинна мощност при частично натоварване
Въглероден оксид (CO при 13 % O <sub>2</sub> )	59 mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Азотни оксиди (NOX при 13 % O <sub>2</sub> )	127 mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Емисии на органични газообразни съединения (OGC при 13 % O <sub>2</sub> )	8 mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Фини прахови частици (PM при 13 % O <sub>2</sub> )	14 mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Експлоатационни показатели – Мощност и ефективност		
Топлинна мощност към околната среда	8,9 kW	2,5 kW
Топлинна мощност към водата	- kW	- kW
Ефективност	92,4 %	95,7 %
Безопасна и достъпна употреба – Данни за инсталиране на комина		
Температура на димните газове при изхода	180 °C	89 °C
Минимална тяга на комина	10 Pa	5 Pa
Масов дебит на димните газове	6 g/s	2,9 g/s
Ефективност на отоплението на помещението		
Сезонна енергийна ефективност на отоплението	81 %	
Индекс на енергийна ефективност	123 %	
Клас на енергийна ефективност	A+	%
Консумация на електроенергия при номинална топлинна мощност	106 W	
Консумация на електроенергия при частично натоварване	14 W	
Консумация на електроенергия в режим на готовност	3 W	
Устойчиво използване на природните ресурси		
Информация за екологичната устойчивост	NPD	

Експлоатационните показатели на идентифицирания по-горе продукт съответстват на декларираните характеристики.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под отговорността на посочения производител.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

YTELSESERKLÆRING i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

N.DoP: EN16510-0182

Unik identifikasjonskode for produkttype:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Modeller:	VIVO 90 COMFORT AIR 9 M1
Forventet bruk av produktet:	Romoppvarming i boliger
Produsent:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Varemerke:	MCZ
AVCP-system:	System 3
Meldt organ:	NB 1880
Testrapportnummer:	1880-CPR-069TR-19
Harmonisert teknisk spesifisering:	EN 14785:2006

## VESENTLIGE EGENSKAPER

Stabilitet og mekanisk motstand			
Bæreevne	0	kg	
Brannsikkerhet – beskyttelse av brennbare materialer			
Minimumsavstand til brennbare materialer – bunn (dB)	500	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – frontgulv (dF)	400	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – tak (dC)	1030	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – bakside (dR)	250	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – side (dS)	100	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – sideutstråling (dL)	600	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – frontutstråling (dP)	1000	mm	
Tykkelse på beskyttende isolasjonsmateriale	30 mm	(dR-dS-dC)	
Termisk ledningsevne for beskyttende isolasjonsmateriale ( $\lambda$ d)	< 0,05		
Røykgasstemperaturklasse	T200G		
Ytelse – Utslipp		Nominell varmeeffekt	Delvis last varmeeffekt
Karbonmonoksid (CO ved 13 % O <sub>2</sub> )	59	mg/m <sup>3</sup>	638 mg/m <sup>3</sup>
Nitrogenoksider (NOX ved 13 % O <sub>2</sub> )	127	mg/m <sup>3</sup>	89 mg/m <sup>3</sup>
Utslipp av organiske gassforbindelser (OGC ved 13 % O <sub>2</sub> )	8	mg/m <sup>3</sup>	13 mg/m <sup>3</sup>
Partikkelutslipp (PM ved 13 % O <sub>2</sub> )	14	mg/m <sup>3</sup>	11 mg/m <sup>3</sup>
Ytelse – Effekt og virkningsgrad			
Varmeeffekt til omgivelsene	8,9	kW	2,5 kW
Varmeeffekt til vann	-	kW	- kW
Virkningsgrad	92,4	%	95,7 %
Trygg og tilgjengelig bruk – Skorsteinsinstallasjonsdata			
Røykgasstemperatur ved utløp	180	°C	89 °C
Minste trekk i skorstein	10	Pa	5 Pa
Masseflow av røykgass	6	g/s	2,9 g/s
Romoppvarmingseffektivitet			
Sesongbasert romoppvarmingsenergi-effektivitet	81	%	
Energieffektivitetsindeks	123	%	
Energieffektivitetsklasse	A+	%	
Elektrisk forbruk ved nominell varmeeffekt	106	W	
Elektrisk forbruk ved delvis last	14	W	
Elektrisk forbruk i standby-modus	3	W	
Bærekraftig bruk av naturressurser			
Informasjon om miljømessig bærekraft		NPD	

Ytelsen til det ovennevnte produktet er i samsvar med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen utstedes i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 under ansvaret til den ovennevnte produsenten.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/10/2025

**MCZ GROUP S.p.A.**  
 Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)  
 Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598  
 Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&amp;D Manager)