

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE in base al regolamento (UE) 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Codice identificativo unico del prodotto-tipo:	HYDROMATIC 24 M2
Modelli:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Uso previsto del prodotto:	Riscaldamento ambienti residenziali
Fabbricante:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Marchio commerciale:	MCZ
Sistema AVCP:	System 3
Ente Notificato:	NB 0051
Numero rapporto di prova	CS26-0132521-01
Specifica tecnica armonizzata:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARATTERISTICHE ESSENZIALI

Stabilità e resistenza meccanica		
Capacità di carico	0	kg
Sicurezza antincendio - protezione da materiali combustibili		
Distanza minima da materiali combustibili - sotto (dB)	0	mm
Distanza minima da materiali combustibili - pavimento frontale (dF)	1500	mm
Distanza minima da materiali combustibili - soffitto (dC)	750	mm
Distanza minima da materiali combustibili - retro (dR)	40	mm
Distanza minima da materiali combustibili - lato (dS)	200	mm
Distanza minima da materiali combustibili - irraggiamento laterale (dL)	400	mm
Distanza minima da materiali combustibili - irraggiamento frontale (dP)	2000	mm
Spessore materiale isolante protettivo	-	
Conducibilità termica materiale isolante protettivo (λ_d)	-	
Classe di temperatura camino	T200G	
Prestazioni - Emissioni	Potenza nominale	Potenza a carico parziale
Monossido di carbonio (CO al 13% O ₂)	169 mg/m ³	209 mg/m ³
Ossidi di azoto (NOX al 13% O ₂)	92 mg/m ³	100 mg/m ³
Emissione di composti organici volatili (OGC al 13% O ₂)	1 mg/m ³	6 mg/m ³
Emissioni di particolato (PM al 13% O ₂)	12 mg/m ³	12 mg/m ³
Prestazioni - Potenza e rendimento		
Potenza riscaldamento all'ambiente	6 kW	2,1 kW
Potenza riscaldamento all'acqua	18,2 kW	2,3 kW
Rendimento	92,9 %	95,9 %
Utilizzo sicuro e accessibile - dati installazione a camino		
Temperatura fumi in uscita	182 °C	78 °C
Tiraggio minimo	10 Pa	2 Pa
Portata massica dei fumi	14,2 g/s	5,4 g/s
Efficienza in riscaldamento d'ambiente		
Efficienza energetica stagionale in riscaldamento d'ambiente	90 %	
Indice di efficienza energetica	132 %	
Classe di efficienza energetica	A++ %	
Assorbimento elettrico alla potenza nominale	126 W	
Assorbimento elettrico alla potenza a carico parziale	65 W	
Assorbimento elettrico in modalità stand by	5 W	
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali		
Informazioni sulla sostenibilità ambientale	NPD	

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la responsabilità del produttore sopra identificato.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA n° 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DÉCLARATION DE PERFORMANCE conformément au règlement (UE) n° 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Code d'identification unique du produit-type :	HYDROMATIC 24 M2
Modèles :	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Usage prévu du produit :	Chauffage des locaux dans les bâtiments résidentiels
Fabricant :	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Marque commerciale :	MCZ
Système AVCP :	System 3
Organisme Notifié :	NB 0051
Numéro du rapport d'essai :	CS26-0132521-01
Spécification technique harmonisée :	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

Stabilité et résistance mécanique			
Capacité de charge	0	kg	
Sécurité incendie - protection contre les matériaux combustibles			
Distance minimale des matériaux combustibles - dessous (dB)	0	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - sol avant (dF)	1500	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - plafond (dC)	750	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - arrière (dR)	40	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - côté (dS)	200	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement latéral (dL)	400	mm	
Distance minimale des matériaux combustibles - rayonnement frontal (dP)	2000	mm	
Épaisseur du matériau isolant protecteur	-		
Conductivité thermique du matériau isolant protecteur (λ d)	-		
Classe de température du conduit de fumée	T200G		
Performances - Émissions	Puissance nominale		Puissance à charge partielle
Monoxyde de carbone (CO à 13 % O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Oxydes d'azote (NOX à 13 % O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Émission de composés organiques volatils (OGC à 13 % O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Émissions de particules (PM à 13 % O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Performances - Puissance et rendement			
Puissance de chauffage de l'environnement	6	kW	2,1 kW
Puissance de chauffage de l'eau	18,2	kW	2,3 kW
Rendement	92,9	%	95,9 %
Utilisation sûre et accessible - données d'installation du conduit de fumée			
Température des gaz de combustion à la sortie	182	°C	78 °C
Tirage minimum	10	Pa	2 Pa
Masse des gaz de combustion	14,2	g/s	5,4 g/s
Effacité en chauffage de l'environnement			
Efficacité énergétique saisonnière en chauffage de l'environnement	90	%	
Indice d'efficacité énergétique	132	%	
Classe d'efficacité énergétique	A++	%	
Consommation électrique à la puissance nominale	126	W	
Consommation électrique à charge partielle	65	W	
Consommation électrique en veille	5	W	
Utilisation durable des ressources naturelles			
Informations sur la durabilité environnementale	NPD		

Les performances du produit ci-dessus identifié sont conformes à l'ensemble des performances déclarées.

La présente déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la responsabilité du fabricant ci-dessus identifié.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

Einzigartige Produktkennnummer des Produkttyps:	HYDROMATIC 24 M2
Modelle:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Geplanter Einsatz des Produkts:	Raumheizung in Wohngebäuden
Hersteller:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Markenname:	MCZ
AVCP-System:	System 3
Benannte Stelle:	NB 0051
Prüfberichtsnummer:	CS26-0132521-01
Harmonisierte technische Spezifikation:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

WESENTLICHE EIGENSCHAFTEN

Stabilität und mechanische Festigkeit			
Tragfähigkeit		0	kg
Brandschutz - Schutz vor brennbaren Materialien			
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - unten (dB)		0	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vorderer Boden (dF)		1500	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Decke (dC)		750	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Rückseite (dR)		40	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - Seite (dS)		200	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - seitliche Strahlung (dL)		400	mm
Mindestabstand zu brennbaren Materialien - vordere Strahlung (dP)		2000	mm
Dicke des schützenden Isoliermaterials		-	
Wärmeleitfähigkeit des schützenden Isoliermaterials (λ_d)		-	
Temperaturklasse des Schornsteins		T200G	
Leistung - Emissionen		Nennleistung	
Kohlenmonoxid (CO bei 13 % O ₂)		169	mg/m ³
Stickoxide (NOX bei 13 % O ₂)		92	mg/m ³
Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (OGC bei 13 % O ₂)		1	mg/m ³
Feinstaubemissionen (PM bei 13 % O ₂)		12	mg/m ³
Leistung - Leistung und Wirkungsgrad		Leistung bei Teillast	
Heizleistung für den Raum		6	kW
Heizleistung für Wasser		18,2	kW
Wirkungsgrad		92,9	%
Sichere und zugängliche Nutzung - Daten zur Schornsteininstallation			
Abgastemperatur am Ausgang		182	°C
Mindestzug		10	Pa
Abgasmasse		14,2	g/s
Wirkungsgrad bei Raumheizung			
Jahreszeitlicher Energieeffizienz-Wirkungsgrad bei Raumheizung		90	%
Energieeffizienzindex		132	%
Energieeffizienzklasse		A++	%
Elektrische Leistung bei Nennleistung		126	W
Elektrische Leistung bei Teillast		65	W
Elektrische Leistung im Standby		5	W
Nachhaltige Ressourcennutzung			
Informationen zur ökologischen Nachhaltigkeit		NPD	

Die Leistungen des oben genannten Produkts entsprechen der Gesamtheit der angegebenen Leistungen.

Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der Verantwortung des oben genannten Herstellers abgegeben.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DECLARATION OF PERFORMANCE according to Regulation (EU) No 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Unique product-type identification code:	HYDROMATIC 24 M2
Models:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Intended use of the product:	Space heating in residential buildings
Manufacturer:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Trade mark:	MCZ
AVCP system:	System 3
Notified body:	NB 0051
Test report number	CS26-0132521-01
Harmonised technical specification:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

ESSENTIAL CHARACTERISTICS

Stability and mechanical resistance			
Load bearing capacity	0	kg	
Fire safety - protection of combustible materials			
Minimum distance to combustible materials - bottom (dB)	0	mm	
Minimum distance to combustible materials - front floor (dF)	1500	mm	
Minimum distance to combustible materials - ceiling (dC)	750	mm	
Minimum distance to combustible materials - rear (dR)	40	mm	
Minimum distance to combustible materials - side (dS)	200	mm	
Minimum distance to combustible materials - lateral radiation (dL)	400	mm	
Minimum distance to combustible materials - frontal radiation (dP)	2000	mm	
Thickness of protective insulating material	-		
Thermal conductivity of protective insulating material (λ_d)	-		
Flue temperature class	T200G		
Performance - Emissions	Nominal heat output		Partial load heat output
Carbon monoxide (CO at 13% O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Nitrogen oxides (NOX at 13% O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Emission of organic gaseous compounds (OGC at 13% O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Particulate matter emissions (PM at 13% O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Performance - Power and efficiency			
Heating power to the environment	6	kW	2,1 kW
Heating power to the water	18,2	kW	2,3 kW
Efficiency	92,9	%	95,9 %
Safe and accessible use - chimney installation data			
Flue gas outlet temperature	182	°C	78 °C
Minimum flue draught	10	Pa	2 Pa
Flue gas mass flow	14,2	g/s	5,4 g/s
Space heating efficiency			
Seasonal space heating energy efficiency	90	%	
Energy efficiency index	132	%	
Energy efficiency class	A++	%	
Electrical consumption at nominal heat output	126	W	
Electrical consumption at partial load heat output	65	W	
Electrical consumption in standby mode	5	W	
Sustainable use of natural resources			
Environmental sustainability information	NPD		

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances.

This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the responsibility of the manufacturer identified above.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

Unieke producttype-identificatiecode:	HYDROMATIC 24 M2
Modellen:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Beoogd gebruik van het product:	Verwarming van woonruimtes
Fabrikant:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Handelsmerk:	MCZ
AVCP-systeem:	System 3
Bekende instantie:	NB 0051
Testrapportnummer:	CS26-0132521-01
Geharmoniseerde technische specificatie:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

ESSENTIËLE KENMERKEN

Stabiliteit en mechanische weerstand			
Draagvermogen		0	kg
Brandveiligheid - bescherming tegen brandbare materialen			
Minimale afstand tot brandbare materialen - onder (dB)		0	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - vloer (dF)		1500	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - plafond (dC)		750	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - achter (dR)		40	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - zij (dS)		200	mm
Minimale afstand tot brandbare materialen - laterale straling (dL)		400	mm
Minimale afstand tot aangrenzende brandbare materialen - frontale straling (dP)		2000	mm
Dikte van het beschermende isolatiemateriaal		-	
Warmtegeleidingscoëfficiënt van het beschermende isolatiemateriaal (λ_d)		-	
Rookgastemperatuurklasse		T200G	
Prestaties - Emissies		Nominaal vermogen	
Koolmonoxide (CO bij 13% O ₂)		169	mg/m ³
Stikstofoxiden (NOX bij 13% O ₂)		92	mg/m ³
Emissie van vluchtige organische stoffen (OGC bij 13% O ₂)		1	mg/m ³
Deeltje-emissies (PM bij 13% O ₂)		12	mg/m ³
Prestaties - Vermogen en rendement		Vermogen bij gedeeltelijke belasting	
Verwarmingsvermogen voor de omgeving		6	kW
Verwarmingsvermogen voor water		18,2	kW
Wendbaarheid		92,9	%
Veilige en toegankelijke gebruik - schoorsteeninstallatiegegevens			
Rookgastemperatuur bij uitgang		182	°C
Minimale trek		10	Pa
Rookgasmassa		14,2	g/s
Efficiëntie bij omgevingsverwarming			
Seizoensgebonden energie-efficiëntie bij omgevingsverwarming		90	%
Energie-efficiëntie-index		132	%
Energie-efficiëntieklasse		A++	%
Elektrisch verbruik bij nominaal vermogen		126	W
Elektrisch verbruik bij gedeeltelijke belasting		65	W
Elektrisch verbruik in standby		5	W
Duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen			
Informatie over milieuduurzaamheid		NPD	

De prestaties van het hierboven geïdentificeerde product komen overeen met het geheel van de verklaarde prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt uitgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) Nr. 305/2011, onder de verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DECLARACIÓN DE DESEMPEÑO según el Reglamento (UE) nº 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Código de identificación único del producto-tipo:	HYDROMATIC 24 M2
Modelos:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Uso previsto del producto:	Calefacción en edificios residenciales
Fabricante:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Marca comercial:	MCZ
Sistema AVCP:	System 3
Entidad Notificada:	NB 0051
Número del informe de prueba:	CS26-0132521-01
Especificación técnica armonizada:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES

Estabilidad y resistencia mecánica			
Capacidad de carga	0	kg	
Seguridad contra incendios - protección contra materiales combustibles			
Distancia mínima de materiales combustibles - debajo (dB)	0	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - suelo frontal (dF)	1500	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - techo (dC)	750	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - trasera (dR)	40	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - lateral (dS)	200	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles - radiación lateral (dL)	400	mm	
Distancia mínima de materiales combustibles adyacentes - radiación frontal (dP)	2000	mm	
Grosor del material aislante protector	-		
Conductividad térmica del material aislante protector (λ_d)	-		
Clase de temperatura de la chimenea	T200G		
Rendimiento - Emisiones	Potencia nominal	Potencia a carga parcial	
Monóxido de carbono (CO al 13% O ₂)	169 mg/m ³	209	mg/m ³
Óxidos de nitrógeno (NOX al 13% O ₂)	92 mg/m ³	100	mg/m ³
Emisión de compuestos orgánicos volátiles (OGC al 13% O ₂)	1 mg/m ³	6	mg/m ³
Emisiones de partículas (PM al 13% O ₂)	12 mg/m ³	12	mg/m ³
Rendimiento - Potencia y eficiencia			
Potencia de calefacción al ambiente	6 kW	2,1	kW
Potencia de calefacción al agua	18,2 kW	2,3	kW
Eficiencia	92,9 %	95,9	%
Uso seguro y accesible - datos de instalación de chimenea			
Temperatura de los gases de combustión en la salida	182 °C	78	°C
Tiraje mínimo	10 Pa	2	Pa
Masa de los gases de combustión	14,2 g/s	5,4	g/s
Eficiencia en calefacción ambiental			
Eficiencia energética estacional en calefacción ambiental	90 %		
Índice de eficiencia energética	132 %		
Clase de eficiencia energética	A++ %		
Consumo eléctrico a potencia nominal	126 W		
Consumo eléctrico a carga parcial	65 W		
Consumo eléctrico en espera	5 W		
Uso sostenible de recursos naturales			
Información sobre sostenibilidad ambiental	NPD		

El rendimiento del producto identificado anteriormente cumple con el conjunto de rendimientos declarados.

Esta declaración de desempeño se emite de acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la responsabilidad del fabricante anteriormente identificado.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Código de identificação único do produto-tipo:	HYDROMATIC 24 M2
Modelos:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Uso previsto do produto:	Aquecimento de ambientes residenciais
Fabricante:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Marca comercial:	MCZ
Sistema AVCP:	System 3
Entidade Notificada:	NB 0051
Número do relatório de ensaio	CS26-0132521-01
Especificação técnica harmonizada:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS

Estabilidade e resistência mecânica			
Capacidade de carga	0	kg	
Segurança contra incêndios - proteção contra materiais combustíveis			
Distância mínima de materiais combustíveis - abaixo (dB)	0	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - chão frontal (dF)	1500	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - teto (dC)	750	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - traseira (dR)	40	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - lado (dS)	200	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis - radiação lateral (dL)	400	mm	
Distância mínima de materiais combustíveis adjacentes - radiação frontal (dP)	2000	mm	
Espessura do material isolante protetor	-		
Condutividade térmica do material isolante protetor (λ d)	-		
Classe de temperatura da chaminé	T200G		
Desempenho - Emissões		Potência nominal	Potência a carga parcial
Monóxido de carbono (CO a 13% O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Óxidos de azoto (NOX a 13% O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Emissão de compostos orgânicos voláteis (OGC a 13% O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Emissões de partículas (PM a 13% O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Desempenho - Potência e eficiência			
Potência de aquecimento ao ambiente	6	kW	2,1 kW
Potência de aquecimento à água	18,2	kW	2,3 kW
Eficiência	92,9	%	95,9 %
Uso seguro e acessível - dados de instalação de chaminé			
Temperatura dos gases de exaustão na saída	182	°C	78 °C
Tiragem mínima	10	Pa	2 Pa
Massa de gases de exaustão	14,2	g/s	5,4 g/s
Eficiência em aquecimento de ambiente			
Eficiência energética sazonal em aquecimento de ambiente	90	%	
Índice de eficiência energética	132	%	
Classe de eficiência energética	A++	%	
Consumo elétrico a potência nominal	126	W	
Consumo elétrico a carga parcial	65	W	
Consumo elétrico em stand-by	5	W	
Uso sustentável dos recursos naturais			
Informações sobre sustentabilidade ambiental	NPD		

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

Esta declaração de desempenho é emitida de acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a responsabilidade do fabricante identificado acima.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

YDELSERKLÆRING i henhold til Forordning (EU) nr. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Unik identifikationskode for produkttype:	HYDROMATIC 24 M2
Modeller:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Produktets påtænkte anvendelse:	Rumopvarmning i boliger
Producent:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Varemærke:	MCZ
AVCP-system:	System 3
Meddelelsesorgan:	NB 0051
Testrapportnummer:	CS26-0132521-01
Harmoniseret teknisk specifikation:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

VÆSENTLIGE EGENSKABER

Stabilitet og mekanisk styrke			
Bæreevne	0	kg	
Brandsikkerhed - beskyttelse af brændbare materialer			
Mindsteafstand til brændbare materialer - bund (dB)	0	mm	
Mindsteafstand til brændbare materialer - gulv foran (dF)	1500	mm	
Mindsteafstand til brændbare materialer - loft (dC)	750	mm	
Mindsteafstand til brændbare materialer - bagpå (dR)	40	mm	
Mindsteafstand til brændbare materialer - sider (dS)	200	mm	
Mindsteafstand til brændbare materialer - lateral stråling (dL)	400	mm	
Mindsteafstand til brændbare materialer - frontal stråling (dP)	2000	mm	
Tykkelse af beskyttende isoleringsmateriale	-		
Termisk ledningsevne af beskyttende isoleringsmateriale (λ d)	-		
Røggastemperaturklasse	T200G		
Ydeevne - Emissioner	Nominel varmeeffekt		Delvis belastning varmeeffekt
Kulmonoxid (CO ved 13% O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Kvælstofoxider (NOX ved 13% O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Emission af organiske gasformige forbindelser (OGC ved 13% O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Partikelemissioner (PM ved 13% O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Ydeevne - Effekt og effektivitet			
Opvarmningseffekt til omgivelserne	6	kW	2,1 kW
Opvarmningseffekt til vandet	18,2	kW	2,3 kW
Effektivitet	92,9	%	95,9 %
Sikker og tilgængelig brug - Skorsteinsinstallationsdata			
Røggastemperatur	182	°C	78 °C
Minimum skorstens-træk	10	Pa	2 Pa
Masseflow af røggas	14,2	g/s	5,4 g/s
Rumopvarmningseffektivitet			
Sæsonbestemt energieffektivitet for rumopvarmning	90	%	
Energieffektivitetsindeks	132	%	
Energieffektivitetsklasse	A++	%	
Elektrisk forbrug ved nominel varmeeffekt	126	W	
Elektrisk forbrug ved delvis belastning	65	W	
Elektrisk forbrug i standbytilstand	5	W	
Bæredygtig brug af naturressourcer			
Miljømæssige bæredygtighedsoplysninger	NPD		

Produktets ydeevne som identificeret ovenfor er i overensstemmelse med de deklarerede ydelser.

Denne ydeerklæring udstedes i henhold til Forordning (EU) nr. 305/2011 under producentens ansvar.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης τύπου προϊόντος:	HYDROMATIC 24 M2
Μοντέλα:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Προβλεπόμενη χρήση του προϊόντος:	Θέρμανση χώρων σε κατοικίες
Κατασκευαστής:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Εμπορικό σήμα:	MCZ
Σύστημα AVCP:	System 3
Κοινοποιημένος οργανισμός:	NB 0051
Αριθμός έκθεσης δοκιμής:	CS26-0132521-01
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Σταθερότητα και μηχανική αντοχή			
Φέρουσα ικανότητα		0	kg
Πυρασφάλεια - προστασία καύσιμων υλικών			
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - κάτω μέρος (dB)		0	mm
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - εμπρόσθιο δάπεδο (dF)		1500	mm
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - οροφή (dC)		750	mm
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - πίσω (dR)		40	mm
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - πλευρικά (dS)		200	mm
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - πλευρική ακτινοβολία (dL)		400	mm
Ελάχιστη απόσταση από καύσιμα υλικά - μετωπική ακτινοβολία (dP)		2000	mm
Πάχος του προστατευτικού μονωτικού υλικού		-	
Θερμική αγωγιμότητα του προστατευτικού μονωτικού υλικού (λd)		-	
Κατηγορία θερμοκρασίας καυσασερίων		T200G	
Επιδόσεις - Εκπομπές		Ονομαστική θερμική ισχύς	Θερμική ισχύς μερικού φορτίου
Μονοξείδιο του άνθρακα (CO σε 13% O ₂)		169 mg/m ³	209 mg/m ³
Οξείδια του αζώτου (NOX σε 13% O ₂)		92 mg/m ³	100 mg/m ³
Εκπομπές οργανικών αερίων ενώσεων (OGC σε 13% O ₂)		1 mg/m ³	6 mg/m ³
Εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων (PM σε 13% O ₂)		12 mg/m ³	12 mg/m ³
Επιδόσεις - Ισχύς και απόδοση			
Θερμαντική ισχύς στο περιβάλλον		6 kW	2,1 kW
Θερμαντική ισχύς στο νερό		18,2 kW	2,3 kW
Απόδοση		92,9 %	95,9 %
Ασφαλής και προσβάσιμη χρήση - Δεδομένα εγκατάστασης καμινάδας			
Θερμοκρασία καυσασερίων		182 °C	78 °C
Ελάχιστο ρεύμα καμινάδας		10 Pa	2 Pa
Ροή μάζας καυσασερίων		14,2 g/s	5,4 g/s
Απόδοση θέρμανσης χώρου			
Εποχική ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου		90 %	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης		132 %	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A++	%
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη μέγιστη θερμική ισχύ		126 W	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε μερικό φορτίο		65 W	
Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής		5 W	
Βιώσιμη χρήση φυσικών πόρων			
Πληροφορίες περιβαλλοντικής βιωσιμότητας		NPD	

Οι επιδόσεις του ανωτέρω αναγνωρισμένου προϊόντος συμμορφώνονται με το σύνολο των δηλωμένων επιδόσεων.

Η παρούσα δήλωση επιδόσεων εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υπό την ευθύνη του ανωτέρω αναγνωρισμένου κατασκευαστή.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Unikalny kod identyfikacyjny typu produktu:	HYDROMATIC 24 M2
Modele:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Przewidywane zastosowanie produktu:	Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych
Producent:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Marka handlowa:	MCZ
System AVCP:	System 3
Jednostka notyfikowana:	NB 0051
Numer raportu z badań:	CS26-0132521-01
Zharmonizowana specyfikacja techniczna:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

ISTOTNE WŁAŚCIWOŚCI

Stabilność i odporność mechaniczna			
	Nośność	0	kg
Bezpieczeństwo pożarowe - ochrona materiałów palnych			
Minimalna odległość od materiałów palnych - dół (dB)	0	mm	
Minimalna odległość od materiałów palnych - podłoga przednia (dF)	1500	mm	
Minimalna odległość od materiałów palnych - sufit (dC)	750	mm	
Minimalna odległość od materiałów palnych - tył (dR)	40	mm	
Minimalna odległość od materiałów palnych - bok (dS)	200	mm	
Minimalna odległość od materiałów palnych - promieniowanie boczne (dL)	400	mm	
Minimalna odległość od materiałów palnych - promieniowanie czołowe (dP)	2000	mm	
Grubość ochronnego materiału izolacyjnego	-		
Przewodność cieplna ochronnego materiału izolacyjnego (λ_d)	-		
Klasa temperatury spalin	T200G		
Właściwości użytkowe - Emisje		Nominalna moc cieplna	
Tlenek węgla (CO przy 13% O ₂)	169	mg/m ³	209
Tlenki azotu (NOX przy 13% O ₂)	92	mg/m ³	100
Emisja lotnych związków organicznych (OGC przy 13% O ₂)	1	mg/m ³	6
Emisja pyłów (PM przy 13% O ₂)	12	mg/m ³	12
Właściwości użytkowe - Moc i sprawność		Moc cieplna przy częściowym obciążeniu	
Moc grzewcza do otoczenia	6	kW	2,1
Moc grzewcza do wody	18,2	kW	2,3
Sprawność	92,9	%	95,9
Bezpieczne i dostępne użytkowanie - Dane dotyczące instalacji komin			
Temperatura spalin	182	°C	78
Minimalny ciąg kominowy	10	Pa	2
Przepływ masy spalin	14,2	g/s	5,4
Sprawność ogrzewania pomieszczeń			
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń	90	%	
Wskaźnik efektywności energetycznej	132	%	
Klasa efektywności energetycznej	A++	%	
Zużycie energii elektrycznej przy nominalnej mocy cieplnej	126	W	
Zużycie energii elektrycznej przy częściowym obciążeniu	65	W	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	5	W	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych			
Informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska	NPD		

Deklarowane właściwości użytkowe są zgodne z określonymi wymaganiami.

Niniejsza deklaracja wydana jest zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na odpowiedzialność producenta.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

IZJAVA O LASTNOSTIH v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Edinstvena identifikacijska koda vrste proizvoda:	HYDROMATIC 24 M2
Modeli:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Predvidena uporaba proizvoda:	Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah
Proizvajalec:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Blagovna znamka:	MCZ
Sistem AVCP:	System 3
Priglašeni organ:	NB 0051
Številka preizkusnega poročila:	CS26-0132521-01
Harmonizirana tehnična specifikacija:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

BISTVENE ZNAČILNOSTI

Stabilnost in mehanska odpornost			
Nosilnost	0	kg	
Požarna varnost - zaščita gorljivih materialov			
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - dno (dB)	0	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - sprednja tla (dF)	1500	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - strop (dC)	750	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - zadnja stran (dR)	40	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - stranice (dS)	200	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - stransko sevanje (dL)	400	mm	
Najmanjša razdalja do gorljivih materialov - frontalno sevanje (dP)	2000	mm	
Debelina zaščitnega izolacijskega materiala	-		
Toplotna prevodnost zaščitnega izolacijskega materiala (λ_d)	-		
Razred temperature dimnih plinov	T200G		
Izvedba - Emisije	Nazivna toplotna moč		Toplotna moč pri delni obremenitvi
Ogljikov monoksid (CO pri 13% O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Dušikovi oksidi (NOX pri 13% O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Emisija organskih plinastih spojin (OGC pri 13% O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Emisija trdnih delcev (PM pri 13% O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Izvedba - Moč in učinkovitost			
Ogrevalna moč v okolje	6	kW	2,1 kW
Ogrevalna moč v vodo	18,2	kW	2,3 kW
Učinkovitost	92,9	%	95,9 %
Varna in dostopna uporaba - Podatki o vgradnji dimnika			
Temperatura izhodnih dimnih plinov	182	°C	78 °C
Minimalni vlek dimnika	10	Pa	2 Pa
Masni pretok dimnih plinov	14,2	g/s	5,4 g/s
Učinkovitost ogrevanja prostorov			
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja prostorov	90	%	
Indeks energijske učinkovitosti	132	%	
Razred energijske učinkovitosti	A++	%	
Poraba električne energije pri nazivni toplotni moči	126	W	
Poraba električne energije pri delni obremenitvi	65	W	
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti	5	W	
Trajnostna uporaba naravnih virov			
Podatki o okoljski trajnosti	NPD		

Izvedba zgoraj navedenega proizvoda je v skladu z določenimi lastnostmi.

Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 pod odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

IZJAVA O SVOJSTVIMA u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Jedinstveni identifikacijski kod tipa proizvoda:	HYDROMATIC 24 M2
Modeli:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Predviđena namjena proizvoda:	Grijanje prostora u stambenim zgradama
Proizvođač:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Trgovačka marka:	MCZ
AVCP sustav:	System 3
Prijavljeno tijelo:	NB 0051
Broj ispitnog izvješća:	CS26-0132521-01
Harmonizirana tehnička specifikacija:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

BITNE ZNAČAJKE

Stabilnost i mehanička otpornost			
Nosivost	0	kg	
Zaštita od požara - zaštita zapaljivih materijala			
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - dno (dB)	0	mm	
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - prednji pod (dF)	1500	mm	
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - strop (dC)	750	mm	
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - stražnja strana (dR)	40	mm	
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - bočna strana (dS)	200	mm	
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - bočno zračenje (dL)	400	mm	
Minimalna udaljenost od zapaljivih materijala - prednje zračenje (dP)	2000	mm	
Debljina zaštitnog izolacijskog materijala	-		
Toplinska vodljivost zaštitnog izolacijskog materijala (λ_d)	-		
Razred temperature dimnih plinova	T200G		
Izvedba - Emisije		Nazivna toplinska snaga	Toplinska snaga pri djelomičnom opterećenju
Ugljični monoksid (CO pri 13% O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Dušikovi oksidi (NOX pri 13% O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Emisija organskih plinovitih spojeva (OGC pri 13% O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Emisija čestica (PM pri 13% O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Izvedba - Snaga i učinkovitost			
Toplinska snaga za okoliš	6	kW	2,1 kW
Toplinska snaga za vodu	18,2	kW	2,3 kW
Učinkovitost	92,9	%	95,9 %
Sigurna i pristupačna upotreba - Podaci o instalaciji dimnjaka			
Temperatura dimnih plinova	182	°C	78 °C
Minimalni dimni tlak	10	Pa	2 Pa
Maseni protok dimnih plinova	14,2	g/s	5,4 g/s
Učinkovitost grijanja prostora			
Sezonska energetska učinkovitost grijanja prostora	90	%	
Indeks energetske učinkovitosti	132	%	
Razred energetske učinkovitosti	A++	%	
Potrošnja električne energije pri nazivnoj toplinskoj snazi	126	W	
Potrošnja električne energije pri djelomičnom opterećenju	65	W	
Potrošnja električne energije u stanju pripravnosti	5	W	
Održiva upotreba prirodnih resursa			
Podaci o ekološkoj održivosti	NPD		

Izvedba gore identificiranog proizvoda u skladu je s deklariranim svojstvima.

Ova izjava o svojstvima izdaje se u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 pod odgovornošću gore navedenog proizvođača.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH podle nařízení (EU) č. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Jedinečný identifikační kód typu výrobku:	HYDROMATIC 24 M2
Modely:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Stanovené použití výrobku:	Vytápění prostor v obytných budovách
Výrobce:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Obchodní značka:	MCZ
Systém AVCP:	System 3
Oznámený subjekt:	NB 0051
Číslo zkušební zprávy:	CS26-0132521-01
Harmonizovaná technická specifikace:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

ZÁŠADNÍ VLASTNOSTI

Stabilita a mechanická odolnost			
Nosnost	0	kg	
Požární bezpečnost - ochrana hořlavých materiálů			
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - dno (dB)	0	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - přední podlaha (dF)	1500	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - strop (dC)	750	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - zadní strana (dR)	40	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - boční strana (dS)	200	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - boční záření (dL)	400	mm	
Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů - čelní záření (dP)	2000	mm	
Tloušťka ochranného izolačního materiálu	-		
Tepelná vodivost ochranného izolačního materiálu (λ_d)	-		
Třída teploty spalín	T200G		
Výkon - Emise		Jmenovitý tepelný výkon	Tepelný výkon při částečném zatížení
Oxid uhelnatý (CO při 13% O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Oxidy dusíku (NOX při 13% O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Emise organických plynných sloučenin (OGC při 13% O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Emise částic (PM při 13% O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Výkon - Výkon a účinnost			
Tepelný výkon do okolí	6	kW	2,1 kW
Tepelný výkon do vody	18,2	kW	2,3 kW
Účinnost	92,9	%	95,9 %
Bezpečné a dostupné použití - Údaje o instalaci komína			
Teplota spalín	182	°C	78 °C
Minimální tah komína	10	Pa	2 Pa
Hmotnostní průtok spalín	14,2	g/s	5,4 g/s
Účinnost vytápění prostoru			
Sezónní energetická účinnost vytápění prostoru	90	%	
Index energetické účinnosti	132	%	
Třída energetické účinnosti	A++	%	
Spotřeba elektrické energie při jmenovitém tepelném výkonu	126	W	
Spotřeba elektrické energie při částečném zatížení	65	W	
Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu	5	W	
Udržitelná spotřeba přírodních zdrojů			
Informace o environmentální udržitelnosti	NPD		

Výkon výše uvedeného výrobku je v souladu s deklarovanými vlastnostmi.

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 pod odpovědností výše uvedeného výrobce.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	HYDROMATIC 24 M2
Modely:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Určené použitie výrobku:	Vykurovanie priestorov v obytných budovách
Výrobca:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Obchodná značka:	MCZ
Systém AVCP:	System 3
Notifikovaný orgán:	NB 0051
Číslo skúšobného protokolu:	CS26-0132521-01
Harmonizovaná technická špecifikácia:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Stabilita a mechanická odolnosť			
Nosnosť	0	kg	
Požiarne bezpečnosť - ochrana horľavých materiálov			
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - spodok (dB)	0	mm	
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - predná podlaha (dF)	1500	mm	
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - strop (dC)	750	mm	
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - zadná strana (dR)	40	mm	
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - bočná strana (dS)	200	mm	
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - bočné žiarenie (dL)	400	mm	
Minimálna vzdialenosť od horľavých materiálov - čelné žiarenie (dP)	2000	mm	
Hrúbka ochranného izolačného materiálu	-		
Tepelná vodivosť ochranného izolačného materiálu (λ_d)	-		
Trieda teploty spalín	T200G		
Výkon - Emisie	Menovitý tepelný výkon		Tepelný výkon pri čiastočnom zaťažení
Oxid uhoľnatý (CO pri 13 % O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Oxidy dusíka (NOX pri 13 % O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Emisie organických plyných zlúčenín (OGC pri 13 % O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Emisie tuhých častíc (PM pri 13 % O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Výkon - Výkon a účinnosť			
Tepelný výkon do okolia	6	kW	2,1 kW
Tepelný výkon do vody	18,2	kW	2,3 kW
Účinnosť	92,9	%	95,9 %
Bezpečné a dostupné použitie - Údaje o inštalácii komína			
Teplota spalín	182	°C	78 °C
Minimálny komínový ťah	10	Pa	2 Pa
Hmotnostný prietok spalín	14,2	g/s	5,4 g/s
Účinnosť vykurovania priestoru			
Sezónna účinnosť vykurovania priestoru	90	%	
Index energetickej účinnosti	132	%	
Trieda energetickej účinnosti	A++	%	
Spotreba elektrickej energie pri menovitom tepelnom výkone	126	W	
Spotreba elektrickej energie pri čiastočnom zaťažení	65	W	
Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	5	W	
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov			
Informácie o environmentálnej udržateľnosti	NPD		

Výkon vyššie uvedeného výrobku je v súlade s deklarovateľnými vlastnosťami.

Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 pod zodpovednosťou vyššie uvedeného výrobcu.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

PRESTANDEKLARATION enligt förordning (EU) nr 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Unik identifieringskod för produkttyp:	HYDROMATIC 24 M2
Modeller:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Avsedd användning av produkten:	Rumsuppvärmning i bostadshus
Tillverkare:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Varumärke:	MCZ
AVCP-system:	System 3
Anmält organ:	NB 0051
Testprotokollnummer:	CS26-0132521-01
Harmoniserad teknisk specifikation:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

VÄSENTLIGA EGENSKAPER

Stabilitet och mekanisk motståndskraft			
Bärförmåga	0	kg	
Brandsäkerhet - skydd av brännbara material			
Minsta avstånd till brännbara material - botten (dB)	0	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - främre golv (dF)	1500	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - tak (dC)	750	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - bak (dR)	40	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - sida (dS)	200	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - lateral strålning (dL)	400	mm	
Minsta avstånd till brännbara material - frontal strålning (dP)	2000	mm	
Tjocklek på skyddande isoleringsmaterial	-		
Värmeledningsförmåga hos skyddande isoleringsmaterial (λ d)	-		
Temperaturklass för rökgaser	T200G		
Prestanda - Emissioner	Nominell värmeeffekt		Värmeeffekt vid dellast
Kolmonoxid (CO vid 13 % O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Kväveoxider (NOX vid 13 % O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Emission av organiska gasformiga föreningar (OGC vid 13 % O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Partikelutsläpp (PM vid 13 % O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Prestanda - Effekt och verkningsgrad			
Värmeeffekt till omgivningen	6	kW	2,1 kW
Värmeeffekt till vatten	18,2	kW	2,3 kW
Verkningsgrad	92,9	%	95,9 %
Säker och tillgänglig användning - Skorstensinstallationsdata			
Avgasttemperatur	182	°C	78 °C
Minsta skorstensdrag	10	Pa	2 Pa
Rökgasflöde	14,2	g/s	5,4 g/s
Verkningsgrad för rumsuppvärmning			
Säsongsbetonad verkningsgrad för rumsuppvärmning	90	%	
Energieffektivitetsindex	132	%	
Energieffektivitetsklass	A++	%	
Elförbrukning vid nominell värmeeffekt	126	W	
Elförbrukning vid dellast	65	W	
Elförbrukning i standby-läge	5	W	
Hållbar användning av naturresurser			
Information om miljömässig hållbarhet	NPD		

Prestandan för ovan identifierad produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaperna.

Denna prestandadeklaration utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 under ansvar av den angivna tillverkaren.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

SUORITUSTASOILMOITUS asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti

N.DoP: EN16510-0362

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:	HYDROMATIC 24 M2
Mallit:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Tuotteen suunniteltu käyttötarkoitus:	Huonelämmitys asuinrakennuksissa
Valmistaja:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Tavaramerkki:	MCZ
AVCP-järjestelmä:	System 3
Ilmoitettu laitos:	NB 0051
Testiraportin numero:	CS26-0132521-01
Harmonoitu tekninen eritelmä:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

OLENNAISET OMINAISUUDET

Stabiilisuus ja mekaaninen kestävyys			
Kantavuus	0	kg	
Paloturvallisuus – syttyvien materiaalien suojaus			
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - pohja (dB)	0	mm	
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - etulattia (dF)	1500	mm	
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - katto (dC)	750	mm	
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - takaosa (dR)	40	mm	
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - sivu (dS)	200	mm	
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - sivusäteily (dL)	400	mm	
Vähimmäisetäisyys syttyviin materiaaleihin - etusäteily (dP)	2000	mm	
Suojaavan eristemateriaalin paksuus	-		
Suojaavan eristemateriaalin lämmönjohtavuus (λd)	-		
Savukaasujen lämpötilaluokka	T200G		
Suorituskyky – Päästöt	Nimellislämpöteho		Osakuorman lämpöteho
Hiilimonoksidi (CO 13 % O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Typpioksidit (NOX 13 % O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Orgaanisten kaasumaisten yhdisteiden päästöt (OGC 13 % O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Hiukkaspäästöt (PM 13 % O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Suorituskyky – Teho ja hyötysuhde			
Lämmitysteho ympäristöön	6	kW	2,1 kW
Lämmitysteho veteen	18,2	kW	2,3 kW
Hyötysuhde	92,9	%	95,9 %
Turvallinen ja saavutettava käyttö – Savupiipun asennustiedot			
Savukaasujen poistolämpötila	182	°C	78 °C
Minimihormiveto	10	Pa	2 Pa
Savukaasujen massavirta	14,2	g/s	5,4 g/s
Huonelämmityksen hyötysuhde			
Kausiluonteinen huonelämmityksen energiatehokkuus	90	%	
Energiatehokkuusindeksi	132	%	
Energiatehokkuusluokka	A++	%	
Sähkönkulutus nimellislämpöteholle	126	W	
Sähkönkulutus osakuormalla	65	W	
Sähkönkulutus valmiustilassa	5	W	
Luonnonvarojen kestävä käyttö			
Ympäristön kestävyyttä koskevat tiedot	NPD		

Edellä mainitun tuotteen suorituskyky vastaa ilmoitettuja ominaisuuksia.

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti edellä mainitun valmistajan vastuulla.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

TOOTETÖÖKOHUSTUSE DEKLARATSIOON vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Tootetüübi ainulaadne identifitseerimiskood:	HYDROMATIC 24 M2
Mudelid:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Toote kavandatud kasutusotstarve:	Ruumiküte elamutes
Tootja:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Kaubamärk:	MCZ
AVCP süsteem:	System 3
Teavitatud asutus:	NB 0051
Katselabori aruande number:	CS26-0132521-01
Harmoniseeritud tehniline kirjeldus:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

OLULISED OMADUSED

Stabiilsus ja mehaaniline vastupidavus			
Kandevõime	0	kg	
Tuleohutus – süttivate materjalide kaitse			
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - põhi (dB)	0	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - esipõrand (dF)	1500	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - lagi (dC)	750	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - tagaosa (dR)	40	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - külg (dS)	200	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - külgsuunaline kiirgus (dL)	400	mm	
Minimaalne kaugus süttivatest materjalidest - esisuunaline kiirgus (dP)	2000	mm	
Kaitseisolatsioonimaterjali paksus	-		
Kaitseisolatsioonimaterjali soojusjuhtivus (λ d)	-		
Suitsugaaside temperatuuriklass	T200G		
Toimivus – Heitkogused		Nimivõimsus	Osakoormuse võimsus
Süsinikmonooksiid (CO 13 % O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Lämmastikoksiidid (NOX 13 % O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Orgaaniliste gaasiliste ühendite heitkogused (OGC 13 % O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Tahkete osakeste heitkogused (PM 13 % O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Toimivus – Võimsus ja tõhusus			
Kütteteho keskkonda	6	kW	2,1 kW
Kütteteho vette	18,2	kW	2,3 kW
Tõhusus	92,9	%	95,9 %
Ohutu ja ligipääsetav kasutamine – Korstna paigaldusandmed			
Suitsugaaside väljumistemperatuur	182	°C	78 °C
Minimaalne korstnatõmme	10	Pa	2 Pa
Suitsugaaside massivool	14,2	g/s	5,4 g/s
Ruumikütte tõhusus			
Hooajaline ruumikütte energiatõhusus	90	%	
Energiatõhususe indeks	132	%	
Energiatõhususe klass	A++	%	
Elektritarbimine nimivõimsusel	126	W	
Elektritarbimine osakoormusel	65	W	
Elektritarbimine ooterežiimis	5	W	
Loodusvarade säästev kasutamine			
Keskkonnasäästlikkuse teave	NPD		

Eeltoodud toote toimivus vastab deklareeritud omadustele.

Käesolev tootetöökohustuse deklaratsioon on välja antud vastavalt määrusele (EL) nr 305/2011 ja eelpool nimetatud tootja vastutusel.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA tt 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

VEIKTSPĒJAS DEKLARĀCIJA saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Unikāls produkta identifikācijas kods:	HYDROMATIC 24 M2
Modeļi:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Produkta paredzētais lietojums:	Telpu apkure dzīvojamajās ēkās
Ražotājs:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Preču zīme:	MCZ
AVCP sistēma:	System 3
Paziņotā iestāde:	NB 0051
Testa ziņojuma numurs:	CS26-0132521-01
Harmonizētā tehniskā specifikācija:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

BŪTISKĀS ĪPAŠĪBAS

Stabilitāte un mehāniskā izturība			
Nestspēja	0	kg	
Ugunsdrošība – aizsardzība pret uzliesmojošiem materiāliem			
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - apakša (dB)	0	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - priekšējais grīdas segums (dF)	1500	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - griesti (dC)	750	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - aizmugure (dR)	40	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - sāni (dS)	200	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - sānu starojums (dL)	400	mm	
Minimālais attālums no uzliesmojošiem materiāliem - priekšējais starojums (dP)	2000	mm	
Aizsargājošā izolācijas materiāla biezums	-		
Aizsargājošā izolācijas materiāla siltumvadītspēja (λd)	-		
Dūmgāzu temperatūras klase	T200G		
Veiktspēja – Emisijas		Nominālā siltuma jauda	Daļējās slodzes siltuma jauda
Oglekļa monoksīds (CO 13 % O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Slāpekļa oksīdi (NOX 13 % O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Organisko gāzveida savienojumu emisija (OGC 13 % O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Cieto daļiņu emisija (PM 13 % O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Veiktspēja – Jauda un efektivitāte			
Siltuma jauda telpai	6	kW	2,1 kW
Siltuma jauda ūdenim	18,2	kW	2,3 kW
Efektivitāte	92,9	%	95,9 %
Droša un pieejama lietošana – Skursteņa uzstādīšanas dati			
Dūmgāzu izplūdes temperatūra	182	°C	78 °C
Minimālais skursteņa vilkme	10	Pa	2 Pa
Dūmgāzu masas plūsma	14,2	g/s	5,4 g/s
Telpas apkures efektivitāte			
Sezonālā telpas apkures energoefektivitāte	90	%	
Energoefektivitātes indekss	132	%	
Energoefektivitātes klase	A++	%	
Elektroenerģijas patēriņš nominālajā siltuma jaudā	126	W	
Elektroenerģijas patēriņš daļējā slodzē	65	W	
Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā	5	W	
Ilgtspējīga dabas resursu izmantošana			
Vides ilgtspējas informācija	NPD		

Iepriekš minētā produkta veiktspēja atbilst deklarētajām īpašībām.

Šī veiktspējas deklarācija ir izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, pamatojoties uz iepriekš minētā ražotāja atbildību.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

ATITIKTIES DEKLARACIJA pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas:	HYDROMATIC 24 M2
Modeliai:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Numatomas gaminio naudojimas:	Erdvės šildymas gyvenamuosiuose pastatuose
Gamintojas:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Prekės ženklas:	MCZ
AVCP sistema:	System 3
Notifikuota įstaiga:	NB 0051
Bandymų ataskaitos numeris:	CS26-0132521-01
Suderinta techninė specifikacija:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

ESMINĖS SAVYBĖS

Stabilumas ir mechaninis atsparumas			
Laikančioji galia		0	kg
Priešgaisrinė sauga – degių medžiagų apsauga			
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - apačioje (dB)		0	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - priekinė grindų dalis (dF)		1500	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - lubos (dC)		750	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - galinė dalis (dR)		40	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - šonai (dS)		200	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - šoninė spinduliuotė (dL)		400	mm
Minimalaus atstumo iki degių medžiagų reikalavimai - priekinė spinduliuotė (dP)		2000	mm
Apsauginės izoliacinės medžiagos storis		-	
Apsauginės izoliacinės medžiagos šilumos laidumas (λd)		-	
Dūmų dujų temperatūros klasė		T200G	
Eksploatacinės savybės – Tarša		Nominali šiluminė galia	
Anglies monoksidas (CO, esant 13 % O ₂)		169	mg/m ³
Azoto oksidai (NOX, esant 13 % O ₂)		92	mg/m ³
Organinių dujinių junginių emisija (OGC, esant 13 % O ₂)		1	mg/m ³
Kietųjų dalelių emisija (PM, esant 13 % O ₂)		12	mg/m ³
Eksploatacinės savybės – Galia ir efektyvumas		Dalinė apkrovos šiluminė galia	
Šiluminė galia į aplinką		6	kW
Šiluminė galia į vandenį		18,2	kW
Naudingumo koeficientas		92,9	%
Saugus ir patogus naudojimas – Kaminų montavimo duomenys			
Dūmų dujų išleidimo temperatūra		182	°C
Minimalus kamino traukimas		10	Pa
Dūmų dujų masės srautas		14,2	g/s
Erdvės šildymo efektyvumas			
Sezoninis erdvės šildymo energinis efektyvumas		90	%
Energijos efektyvumo indeksas		132	%
Energijos efektyvumo klasė		A++	%
Elektros sąnaudos esant nominaliai galiai		126	W
Elektros sąnaudos esant daliai apkrovai		65	W
Elektros sąnaudos budėjimo režime		5	W
Tvarus gamtos išteklių naudojimas			
Aplinkos tvarumo informacija		NPD	

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas savybes.

Ši atitikties deklaracija išduota pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 gamintojo atsakomybe.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT az (EU) 305/2011 rendelet szerint

N.DoP: EN16510-0362

Egyedi terméktípus-azonosító kód:	HYDROMATIC 24 M2
Modellek:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
A termék tervezett felhasználása:	Lakóépületek térfűtése
Gyártó:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Védjegy:	MCZ
AVCP rendszer:	System 3
Bejelentett szervezet:	NB 0051
Vizsgálati jelentés száma:	CS26-0132521-01
Harmonizált műszaki előírás:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

LÉNYEGES TULAJDONSÁGOK

Stabilitás és mechanikai ellenállás		
Teherbíró képesség	0	kg
Tűzbiztonság – éghető anyagok védelme		
Minimális távolság éghető anyagoktól - alul (dB)	0	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - elülső padló (dF)	1500	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - mennyezet (dC)	750	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - hátul (dR)	40	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - oldalt (dS)	200	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - oldalirányú sugárzás (dL)	400	mm
Minimális távolság éghető anyagoktól - elülső sugárzás (dP)	2000	mm
Védőszigetelő anyag vastagsága	-	
Védőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ_d)	-	
Füstgáz hőmérsékleti osztály	T200G	
Teljesítmény – Kibocsátások		Részterhelési hőteljesítmény
Szén-monoxid (CO 13 % O ₂)	169 mg/m ³	209 mg/m ³
Nitrogén-oxidok (NOX 13 % O ₂)	92 mg/m ³	100 mg/m ³
Szerves gáz halmazállapotú vegyületek kibocsátása (OGC 13 % O ₂)	1 mg/m ³	6 mg/m ³
Szilárd részecske kibocsátás (PM 13 % O ₂)	12 mg/m ³	12 mg/m ³
Teljesítmény – Teljesítmény és hatékonyság		
Hőteljesítmény a környezet felé	6 kW	2,1 kW
Hőteljesítmény a víz felé	18,2 kW	2,3 kW
Hatékonyság	92,9 %	95,9 %
Biztonságos és hozzáférhető használat – Kémény telepítési adatok		
Füstgáz kimeneti hőmérséklet	182 °C	78 °C
Minimális kéményhuzat	10 Pa	2 Pa
Füstgáz tömegárama	14,2 g/s	5,4 g/s
Térfűtési hatások		
Szezonális térfűtési energiahatékonyság	90 %	
Energiahatékonysági index	132 %	
Energiahatékonysági osztály	A++	%
Elektromos fogyasztás névleges hőteljesítményen	126 W	
Elektromos fogyasztás részterhelésen	65 W	
Elektromos fogyasztás készenléti üzemmódban	5 W	
Természeti erőforrások fenntartható használata		
Környezeti fenntarthatósági információk	NPD	

A fent megjelölt termék teljesítménye megfelel a megadott jellemzőknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat az (EU) 305/2011 rendelet szerint készült, a fent említett gyártó felelősségére.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Cod unic de identificare a tipului de produs:	HYDROMATIC 24 M2
Modele:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Utilizarea prevăzută a produsului:	Încălzirea spațiului în clădiri rezidențiale
Producător:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Marcă comercială:	MCZ
Sistem AVCP:	System 3
Organism notificat:	NB 0051
Număr raport de testare:	CS26-0132521-01
Specificație tehnică armonizată:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CARACTERISTICI ESENȚIALE

Stabilitate și rezistență mecanică			
Capacitate portantă	0	kg	
Siguranță la incendiu – protecția materialelor combustibile			
Distanța minimă față de materialele combustibile - bază (dB)	0	mm	
Distanța minimă față de materialele combustibile - podea frontală (dF)	1500	mm	
Distanța minimă față de materialele combustibile - tavan (dC)	750	mm	
Distanța minimă față de materialele combustibile - spate (dR)	40	mm	
Distanța minimă față de materialele combustibile - lateral (dS)	200	mm	
Distanța minimă față de materialele combustibile - radiație laterală (dL)	400	mm	
Distanța minimă față de materialele combustibile - radiație frontală (dP)	2000	mm	
Grosimea materialului izolan de protecție	-		
Conductivitatea termică a materialului izolan de protecție (λ_d)	-		
Clasa de temperatură a gazelor de ardere	T200G		
Performanță – Emisii		Putere termică nominală	Putere termică la sarcină parțială
Monoxid de carbon (CO la 13 % O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Oxizi de azot (NOX la 13 % O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Emisia de compuși organici gazoși (OGC la 13 % O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Emisii de particule (PM la 13 % O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Performanță – Putere și eficiență			
Putere termică către mediu	6	kW	2,1 kW
Putere termică către apă	18,2	kW	2,3 kW
Eficiență	92,9	%	95,9 %
Utilizare sigură și accesibilă – Date privind instalarea coșului de fum			
Temperatura gazelor de ardere la evacuare	182	°C	78 °C
Tiraj minim al coșului de fum	10	Pa	2 Pa
Debit masic al gazelor de ardere	14,2	g/s	5,4 g/s
Eficiența încălzirii spațiului			
Eficiența energetică sezonieră a încălzirii spațiului	90	%	
Indice de eficiență energetică	132	%	
Clasă de eficiență energetică	A++	%	
Consum electric la putere termică nominală	126	W	
Consum electric la sarcină parțială	65	W	
Consum electric în modul standby	5	W	
Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale			
Informații privind sustenabilitatea mediului	NPD		

Performanța produsului identificat mai sus este conformă cu caracteristicile declarate.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub responsabilitatea producătorului menționat mai sus.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Уникален код за идентификация на типа продукт:	HYDROMATIC 24 M2
Модел:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Предназначение на продукта:	Отопление на помещения в жилищни сгради
Производител:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Търговска марка:	MCZ
Система AVCP:	System 3
Нотифициран орган:	NB 0051
Номер на изпитателния протокол:	CS26-0132521-01
Хармонизиран технически стандарт:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

СЪЩЕСТВЕНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стабилност и механична устойчивост			
Носеща способност		0	kg
Пожарна безопасност – защита на горими материали			
Минимално разстояние до горими материали - отдолу (dB)		0	mm
Минимално разстояние до горими материали - преден под (dF)		1500	mm
Минимално разстояние до горими материали - таван (dC)		750	mm
Минимално разстояние до горими материали - отзад (dR)		40	mm
Минимално разстояние до горими материали - странично (dS)		200	mm
Минимално разстояние до горими материали - странично излъчване (dL)		400	mm
Минимално разстояние до горими материали - предно излъчване (dP)		2000	mm
Дебелина на защитния изолационен материал		-	
Топлопроводимост на защитния изолационен материал (λ_d)		-	
Клас на температурата на димните газове		T200G	
Експлоатационни показатели – Емисии		Номинална топлинна мощност	Топлинна мощност при частично натоварване
Въглероден оксид (CO при 13 % O ₂)		169 mg/m ³	209 mg/m ³
Азотни оксиди (NOX при 13 % O ₂)		92 mg/m ³	100 mg/m ³
Емисии на органични газообразни съединения (OGC при 13 % O ₂)		1 mg/m ³	6 mg/m ³
Фини прахови частици (PM при 13 % O ₂)		12 mg/m ³	12 mg/m ³
Експлоатационни показатели – Мощност и ефективност			
Топлинна мощност към околната среда		6 kW	2,1 kW
Топлинна мощност към водата		18,2 kW	2,3 kW
Ефективност		92,9 %	95,9 %
Безопасна и достъпна употреба – Данни за инсталиране на комина			
Температура на димните газове при изхода		182 °C	78 °C
Минимална тяга на комина		10 Pa	2 Pa
Масов дебит на димните газове		14,2 g/s	5,4 g/s
Ефективност на отоплението на помещението			
Сезонна енергийна ефективност на отоплението		90 %	
Индекс на енергийна ефективност		132 %	
Клас на енергийна ефективност		A++	%
Консумация на електроенергия при номинална топлинна мощност		126 W	
Консумация на електроенергия при частично натоварване		65 W	
Консумация на електроенергия в режим на готовност		5 W	
Устойчиво използване на природните ресурси			
Информация за екологичната устойчивост		NPD	

Експлоатационните показатели на идентифицирания по-горе продукт съответстват на декларираните характеристики.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели е издадена в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011 под отговорността на посочения производител.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)

YTELSESERKLÆRING i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011

N.DoP: EN16510-0362

Unik identifikasjonskode for produkttype:	HYDROMATIC 24 M2
Modeller:	FEEL HYDROMATIC 24 M1
Forventet bruk av produktet:	Romoppvarming i boliger
Produsent:	MCZ GROUP S.p.A. via La Croce n.8 - 33074 Vigonovo di Fontanafredda (PN) - Italia
Varemerke:	MCZ
AVCP-system:	System 3
Meldt organ:	NB 0051
Testrapportnummer:	CS26-0132521-01
Harmonisert teknisk spesifikasjon:	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

VESENTLIGE EGENSKAPER

Stabilitet og mekanisk motstand			
Bæreevne	0	kg	
Brannsikkerhet – beskyttelse av brennbare materialer			
Minimumsavstand til brennbare materialer – bunn (dB)	0	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – frontgolv (dF)	1500	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – tak (dC)	750	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – bakside (dR)	40	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – side (dS)	200	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – sideutstråling (dL)	400	mm	
Minimumsavstand til brennbare materialer – frontutstråling (dP)	2000	mm	
Tykkelse på beskyttende isolasjonsmateriale	-		
Termisk ledningsevne for beskyttende isolasjonsmateriale (λ d)	-		
Røykgasstemperaturklasse	T200G		
Ytelse – Utslipp	Nominell varmeeffekt		Delvis last varmeeffekt
Karbonmonoksid (CO ved 13 % O ₂)	169	mg/m ³	209 mg/m ³
Nitrogenoksider (NOX ved 13 % O ₂)	92	mg/m ³	100 mg/m ³
Utslipp av organiske gassforbindelser (OGC ved 13 % O ₂)	1	mg/m ³	6 mg/m ³
Partikkelutslipp (PM ved 13 % O ₂)	12	mg/m ³	12 mg/m ³
Ytelse – Effekt og virkningsgrad			
Varmeeffekt til omgivelsene	6	kW	2,1 kW
Varmeeffekt til vann	18,2	kW	2,3 kW
Virkningsgrad	92,9	%	95,9 %
Trygg og tilgjengelig bruk – Skorsteinsinstallasjonsdata			
Røykgasstemperatur ved utløp	182	°C	78 °C
Minste trekk i skorstein	10	Pa	2 Pa
Masseflow av røykgass	14,2	g/s	5,4 g/s
Romoppvarmingseffektivitet			
Sesongbasert romoppvarmingsenergi-effektivitet	90	%	
Energieffektivitetsindeks	132	%	
Energieffektivitetsklasse	A++	%	
Elektrisk forbruk ved nominell varmeeffekt	126	W	
Elektrisk forbruk ved delvis last	65	W	
Elektrisk forbruk i standby-modus	5	W	
Bærekraftig bruk av naturressurser			
Informasjon om miljømessig bærekraft	NPD		

Ytelsen til det ovennevnte produktet er i samsvar med de angitte ytelsene.

Denne ytelseserklæringen utstedes i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 under ansvaret til den ovennevnte produsenten.

Vigonovo di Fontanafredda, 27/05/2026

MCZ GROUP S.p.A.
Via La Croce, 8 - 33074 VIGONOVO DI FONTANAFREDDA (PN)
Tel. +39 0434 599599 - Fax +39 0434 599598
Cod. Fisc. e P. IVA IT 01791730938

Gianluca Zorzi (R&D Manager)