

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß der Bauproduktverordnung Nr. 305/2011

### Nr. 68

- |    |  |   |                                      |
|----|--|---|--------------------------------------|
| 1. | Eindeutiger Identifikationscode des Produkttyps  | : | <b>RA 50</b>                         |
| 2. | Modell und/oder Seriennr. (Art. 11-4)  | : | <b>S 60 SF</b>                       |
| 3. | Vorgesehene Verwendung des Produkts in   | : | <b>Kochen von Speisen</b>            |
|    | Übereinstimmung mit der geltenden,   | : | <b>Raumheizer</b>                    |
|    | harmonisierten technischen Spezifikation   |   |                                      |
| 4. | Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5)   | : | <b>Rizzoli GmbH</b>                  |
| 5. | Name und Adresse des Auftragnehmers  | : | ----                                 |
| 6. | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage 5)                                   | : | <b>System 3</b>                      |
| 7. | Benanntes Labor  | : | <b>ACTECO s.r.l. - (N.B. 1880)</b>   |
|    |  | : | <b>I-33084 Cordenons (PN)</b>        |
|    |  | : | <b>Via Amman, 41</b>                 |
|    | Nr. des Prüfberichts   | : | <b>1880-CPR-031-14</b>               |
| 8. | <b>Erklärte Leistung</b>   |   |                                      |
|    | Harmonisierte technische Spezifikation   | : | <b>EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007</b> |
|    | <b>Wesentliche Merkmale</b>  |   |                                      |
|    | Feuerbeständigkeit   | : | <b>A1</b>                            |
|    |  | : | <b>Mindestabstände in mm:</b>        |
|    | Abstand zu brennbaren Materialien  | : | <b>Rückseite = 300, Seite = 250,</b> |
|    |  | : | <b>Boden = 0, Decke = 600,</b>       |
|    |  | : | <b>Vorderseite = 800</b>             |
|    | Gefahr Brennstoffaustritt  | : | <b>Konform</b>                       |
|    | Emission von Verbrennungsprodukten   | : | <b>CO [0,07 %]</b>                   |
|    | Oberflächentemperatur  | : | <b>Konform</b>                       |
|    | Elektrische Sicherheit   | : | <b>Konform</b>                       |
|    | Zugänglichkeit und Reinigung   | : | <b>Konform</b>                       |
|    | Maximaler Betriebsdruck  | : | <b>-- bar</b>                        |
|    | Abgastemperatur  | : | <b>T [200 °C]</b>                    |
|    | Mechanische Festigkeit   | : | <b>NPD</b>                           |
|    | Nennwärmeleistung  | : | <b>7,4 kW</b>                        |
|    | Raumheizvermögen   | : | <b>7,4 kW</b>                        |
|    | Leistung wasserseitig  | : | <b>-- kW</b>                         |
|    | Wirkungsgrad   | : | <b>η [80,8 %]</b>                    |
| 9. | Die Leistung des Produktes gemäß den Punkten 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Punkt 8.         |   |                                      |
|    | <b>Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller, siehe Punkt 4.</b> |   |                                      |

Truden i. N., 03 November 2014

