



## Zentralheizungsherd K 178 - weiss

### Das absolute Kraftpaket mit 27 kW

### 19 KW davon gibt unser Zentralheizungsherd ans Wasser ab

Die thermische Ablaufsicherung und der Wärmetauscher sind Teil der Serienausstattung. Die passende Installationseinheit gibt es für die Wandmontage oder zum Beistellen auf 11 cm Breite. Der Zentralheizungsherd K 178 verfügt über eine 3-teilige, isolierte Abdeckhaube, mit der Sie die Abstrahlwärme in die Küche reduzieren können. Der Gussbrennraum sorgt mit regulierbarer Sekundärluft für eine effektive Nachverbrennung. Besonderen Komfort bietet der stufenlos verstellbare Kurbelrost. Auch während des Betriebes lässt sich so der Gussrost des Zentralheizungsherdes in der Höhe verstellen. Blindflansch zum Einsetzen des Sicherheitswärmetauschers und eine Zentralstelleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenkklappe gehören zur Serienausstattung. Und das abschaltbare Heiztaschenteil zur Teillast-Einstellung sowie Thermometer und Manometer dürfen beim K178 natürlich nicht fehlen. Der Dauerbrandherd hat Abgasanschlüsse rechts oder links seitlich, sowie hinten und oben seitlich. Die Verkleidung in Rein-Email ist in schwarz, weiß oder maron erhältlich. Zum Serienzubehör des Zentralheizungsherdes gehören: Abdeckhaube, Rostkurbel, Rußkratze, Rußbürste, Backblech, Bratrost, Schürhaken, Deckelheber, Herdstange in weiss.



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238







15aB-VG



10 JAHRE  
ERSATZTEILGARANTIE

# TECHNISCHE DATEN

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                               | W20001786805 / W20001786905              |
| EAN-Code-Nr.                                                | 4025144778048 (re) / 4025144778055 (li)  |
| Zulassung                                                   | 1.+2. Stufe BlmSchV, CE, 15aB-VG, VKF    |
| CO Zertifikat                                               | München, Regensburg                      |
| Nennwärmeleistung kW                                        | 27                                       |
| Heizleistung wasserseitig kW                                | 19                                       |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3                        | 165/95/65 (Aufstellraum)                 |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3                         | 114/68/46 (Aufstellraum)                 |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                               | 150                                      |
| Inhalt Wasserwärmetauscher l                                | 23                                       |
| Maximal zulässiger Betriebsdruck Wasserwärmetauscher in bar | 2,5                                      |
| Druckverlust Wärmetauscher mbar                             | 5 bei 950 l/h                            |
| Zulässige Vorlauftemperatur °C                              | 95                                       |
| Minstdurchflussmenge l/h                                    | 950                                      |
| Pufferspeicher                                              | empfohlen                                |
| Vor- und Rücklaufanschluss                                  | 1 Zoll, hinten und seitlich              |
| Maße HxBxT in mm:                                           | 850x1110x600                             |
| Herdplatte B x T mm                                         | 1045x492                                 |
| Feuerraum B x T mm                                          | 280x421                                  |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm                | 280/470                                  |
| Heiztüröffnung B x H mm                                     | 180x200                                  |
| Bratrohr B x H x T mm                                       | 460x360x420                              |
| Abgasmassenstrom g/s                                        | 36,9/41,7                                |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                          | 250/235                                  |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa                       | 12                                       |
| Backblech und Backrost                                      | Serienzubehör                            |
| Schürhaken                                                  | Serienzubehör                            |
| Deckelheber                                                 | Serienzubehör                            |
| Rußkratze                                                   | Serienzubehör                            |
| Herdstange                                                  | Sonderzubehör                            |
| Abdeckhaube                                                 | Serienzubehör                            |
| Brennstoffe                                                 | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm                   | 200                                      |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm                 | 200                                      |
| Gewicht netto kg                                            | 262                                      |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
 www.wamsler.eu  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!