



## W3-Serie W3-90 - Anthrazit metallic

Die Greenbox, der Brennraum des W3, sorgt mit Triple Air und Fireplus-System für eine nahezu rückstandlose Verbrennung. Ohne kostenintensive und wartungsanfällige Filterlösungen werden so Emissionen enorm reduziert und die Grenzwerte weit unterschritten. Als weiterer Effekt reduzieren der extrem hohe Wirkungsgrad und die längere Brenndauer bei weniger Brennstoffaufgabe dauerhaft Ihre Heizkosten. Mit der Anheizautomatik wird das Anheizen zum Kinderspiel. Ein integrierter Temperaturfühler reguliert die Luftzufuhr in der Anheizphase, während des Betriebes ermöglichen die übersichtlichen Bedienelemente die exakte Regulierung von Anheizklappe und Primärluft. Die Airlogic-Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an. Eine in jeder Situation optimal nutzbare Kochfläche bietet der W3 mit seinen Hot Spots für schnelles Aufkochen und Zonen zum Fortkochen oder Warmhalten. Mit 35 Liter Volumen, Teleskopauszügen, Beleuchtung und Temperaturanzeige garantiert das Bratrohr noch raschere Aufheizung und ein Plus an Ausstattung. Easy Clean Funktionen und Touch und Load System der Brennstofflade sorgen für reichlich Komfort. Griffkühlung, Scheibenkühlung und Isoplus Ausstattung für Vollintegration garantieren optimale Wärmeisolierung. Extern Air, Durchheize-Funktion und Cook on Fire Zubehör machen den W3-90 zum optimalen Küchenherd. Mit den beiden unterschiedlichen Sockelhöhen lässt sich sowohl die Standardhöhe von 85 cm wie eine erhöhte Arbeitsfläche von 90 oder 92 cm realisieren. Durchgehende Stahl- oder Cerankochflächen, sowie Kombiplatten und Griffe aus der Fashion- oder Elegance Line stehen zur Auswahl.

Durchheize-Kit und Cook-on-Fire-Grillplatte\* als Sonderzubehör erhältlich.

\*nicht bei durchgehender Ceranplatte



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
Adalperostasse 86  
85737 Ismaning  
Deutschland  
www.wamsler.eu  
Tel: (089) 320 84-0  
Fax: (089) 320 84-238



# TECHNISCHE DATEN

|                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zulassung                                             | 2. Stufe BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF               |
| CO Zertifikat                                         | München, Regensburg, Aachen                      |
| Nennwärmeleistung kW                                  | 8                                                |
| Wärmeleistungsbereich kW                              | 4-8,3                                            |
| Raumheizvermögen bei Dauerheizung m3                  | 250/145/98                                       |
| Raumheizvermögen bei Zeitheizung m3                   | 182/105/71                                       |
| Abgasanschluss Durchmesser mm                         | 120                                              |
| Extern Air/ Luftansaugstutzen mm                      | ja / 80                                          |
| Maße H×B×T in mm:                                     | 850 od. 900 od. 920x908x600                      |
| Herdplatte B x T mm                                   | 737x521                                          |
| Feuerraum B x T mm                                    | 225x350                                          |
| Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max. mm          | 264                                              |
| Heiztüröffnung B x H mm                               | 326x525                                          |
| Bratrohr B x H x T mm                                 | 307x261x430                                      |
| Abgasmassenstrom g/s                                  | 10,4/10,5                                        |
| Abgastemperatur am Abgasstutzen °C                    | 210/235                                          |
| Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa                 | 12                                               |
| Brennstoffe                                           | Scheitholz, Holz- und Braunkohlebrikettss        |
| Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seitl. mm (a1/a2) | 692(+20)/692(+20) 742(+20)/742(+20) od. 762(+20) |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten mm (b)       | 186                                              |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seitl. mm (c)    | 116                                              |
| Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben mm (d)         | 186 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte)         |
| Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben mm (e)      | 138 (Kein Obenanschluss bei Ceranplatte)         |
| Backblech und Backrost                                | Serienzubehör                                    |
| Schürhaken                                            | Serienzubehör                                    |
| Deckelheber                                           | Serienzubehör                                    |
| Rußkratze                                             | Serienzubehör                                    |
| Herdstange                                            | Serienzubehör                                    |
| Durchheize                                            | Sonderzubehör                                    |
| Abdeckhaube                                           | nicht lieferbar                                  |
| Abstandsverbindung Breite mm                          | integriert                                       |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm             | 200                                              |
| Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm           | 3                                                |
| Gewicht netto kg                                      | 195                                              |



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH  
 Adalperostasse 86  
 85737 Ismaning  
 Deutschland  
[www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)  
 Tel: (089) 320 84-0  
 Fax: (089) 320 84-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!