Technische Daten Serie M und MZ

Technische Daten

Modelle	Breite	Tiefe	Höhe[1]	Herdrahmenstärke[2]	Wischleiste	Herdrahmenüberstand	Herdplatte	Durchmesser PC1	Sockelhöhe	Sockeleinzug	Feuerraumöffnung (LxH)	Tiefe Brennkammer (Mittelwert)	Maße Backofen (LxHxT)	Leistung (kW)	Wirkungsgrad %	Abgastemperatur[4] (°C)	Abgasmassenstrom (g/s)	Empfohlener Förderdruck (Pa)
HOLZHERDE																		
M 60	600	600	850	30	40x15	20	448x486	238	30	-	300x196	250	350x160x470	8,0	80,2	191	10	10
M 70	700	600	850	30	40x15	20	548x486	238	30	-	400x196	250	450x160x470	8,0	80,2	191	10	10
M 80	800	600	850	30	40x15	20	648x486	280	30	-	500x196	250	550x160x470	8,0	80,2	191	10	10
MZ 60	600	600	850-900	30	40x15	20	448x486	238	100-150[3]	70	300x196	250	350x160x470	8,0	80,2	191	10	10
MZ 70	700	600	850-900	30	40x15	20	548x486	238	100-150[3]	70	400x196	250	450x160x470	8,0	80,2	191	10	10
MZ 80	800	600	850-900	30	40x15	20	648x486	280	100-150[3]	70	500x196	250	550x160x470	8,0	80,2	191	10	10

Maße in mm

(1) Höhe ohne Wischleiste (Maße Wischleiste 40x15 mm HxT).
(2) Herdrahmen mit glatter Kante.
(3) Teleskop-Sockel mit regulierbaren Stellfüßen 0-50 mm.
(4) Durchschnittstemperatur der Nennwärmeleistung. Die Rauchgastemperatur kann auch höher sein. Verwenden Sie Anschlussrohre mit einer Mindestanforderung von T400.